

Клапан зворотний тип 805 міжфланцевий пружинний *DANFOSS (Данія)*



Опис та область застосування

Клапан зворотний тип 805 служить для запобігання перебігу зворотного потоку середовища. Застосовується в системах водопостачання, розподілу води, насосних станцій, промисловості, тепlopостачання в межах експлуатаційних характеристик продукції.

Переваги та відмінні характеристики

- Не провокує гідравлічний удар.
- Працює безшумно.
- Низький гідравлічний опір.

Основні характеристики

- Температура середовища: від -10 до 100 °C (Ду = 50–300 мм), від -10 до 80 °C (Ду = 350–600 мм);
- Приєднання до трубопроводу: міжфланцеве
- Монтажне положення: на горизонтальному або вертикальному трубопроводі з напрямком руху середовища знизу догори.


Номенклатура та кодові номери для оформлення замовлення

Умовний прохід Ду, мм	Кодовий номер	Умовний тиск Ру та максимальний робочий тиск Рр, бар	Температура середовища, що переміщується, °C		Умовна пропускна здатність Kvs, м3/год
			T _{мін.}	T _{макс.}	
50	149B3270	16	-10	100	39,40
65	149B3271				83,00
80	149B3272				138,00
100	149B3273				250,00
125	149B3274				505,00
150	149B3275				891,00
200	149B3276				1510,00
250	149F014319				2746,00
300	149F014321				3936,00
350	149B2590		-10	80	4254,00
400	149B2591				5000,00
450	149B2592				6547,00
500	149B2593				7800,00

Діаграма втрати тиску



Габаритні та приєднувальні розміри



Умовний прохід Ду, мм	Розміри, мм			Маса, кг
	B	C	D	
50	54	60	109	1,2
65	54	73	129	1,8
80	57	89	144	2,9
100	64	114	164	3,9
125	70	141	194	5,8
150	76	168	220	8,0
200	95	219	275	14,0
250	108	273	330	22,0
300	143	324	380	34,0
350	184	356	440	70,00
400	191	406	491	99,00
450	103	457	541	118,00
500	213	508	596	180,00
600	222	610	698	250,00