



Як на рисунку

Технічний паспорт

Характеристики



Середовище	Water 100 %
Температура середовища T	20,00 °C
Число обертів у робочій точці	2.900 1/min

Опис виробу

Нормальновосмоктуючий вертикальний центробіжний насос високого тиску інлайн-конструкції з трифазним двигуном насоса з мокрим ротором.

Самовентильований насос компактної конструкції з наскрізним валом двигуна/насоса і з підшипниками зі сторони двигуна. Всі гідравлічні частини та частини, що контактують з перекачуваним середовищем, виготовлені з високоякісної сталі. Під'єднання виконується за допомогою овальних фланців.

Насос придатний для водопостачання та підвищення тиску.

Особливості/переваги

- Технологія мокрого ротора
- Практично безшумна експлуатація (рівень шуму до 20 дБ(А) нижчий, ніж у звичайних насосів)
- Компактна конструкція, що забезпечує економію місця
- Практично без технічного обслуговування завдяки конструкції без ковзаючих торцевих ущільнень
- Допуск до використання з питною водою для усіх деталей, що контактують з перекачуваним середовищем (виконання EPDM)

Комплект постачання

- Центробіжний насос високого тиску Wilo-Multivert MVIS
- Інструкція з монтажу та експлуатації
- Овальні зустрічні фланці з високоякісної сталі з відповідними болтами, гайками та ущільненнями

Вказівки щодо типу конструкції

- Захист двигуна надається на запит або забезпечується на місці встановлення.

Експлуатаційні дані

Дані на продукцію

Мінімальна температура середовища T_{\min}	-15 °C
Максимальна температура середовища T_{\max}	50 °C
Макс. температура навколишнього середовища T_{\max}	40 °C
Максимальний робочий тиск P_N	16 бар
Підвідний тиск	10 бар

Дані двигуна

Під'єднання до мережі	3~230-400 V, 50 Hz
Допуск напруги	±10 %
Номінальна потужність двигуна P_2	1,1 кВт
Номінальний струм I_N	5,6 A
Номінальне число обертів n	2900 1/min
Клас ізоляції	F
Клас захисту	IP44

Матеріали

Корпус насоса	Нержавіюча сталь
Робоче колесо	Нержавіюча сталь
Вал	Нержавіюча сталь
Матеріал ущільнення	EPDM

Монтажні розміри

Зі всмоктуючої сторони	G 1 ¼
Під'єднання до трубопроводу з напірної сторони	G 1 ¼

Інформація про розміщення замовлень

Виріб	Wilo
Позначення виробу	Multivert MVIS 406
Вага нетто близько m	23 кг
Артикульний номер	2009046 