



Технічний паспорт

Гідравлічні дані

Максимальний робочий тиск p	0,68 бар
Напірний патрубок	DN 100
Вільний сферичний прохід гідравліки	100 мм
Тип конструкції робочого колеса	Одноканальне робоче колесо
Макс. глибина занурення	20 м
Максимальна висота подачі H_{\max}	6,2 м
Максимальна подача Q_{\max}	108,0 м ³ /год
Мінімальна температура середовища T_{\min}	3 °C
Максимальна температура середовища T_{\max}	40 °C
Мінімальна температура навколишнього середовища T_{\min}	3 °C
Макс. температура навколишнього середовища T_{\max}	40 °C

Дані двигуна

Тип	P 13.2-11/EAD0X4-M Ex 1,5kW
Під'єднання до мережі	1~230 V, 50 Hz
Допуск напруги	±10 %
Номинальна потужність двигуна P_2	1,5 кВт
Споживана потужність $P_{1 \max}$	2,20 кВт
Номинальний струм I_N	9,3 A
Пусковий струм I	25 A
Режим роботи (в зануреному стані)	S1
Режим роботи (в незануреному стані)	S2 – 30 хв
Номинальне число обертів n	1408 1/min
Коефіцієнт потужності	0,99
Тип увімкнення	Безпосередній режим онлайн (DOL)
Кількість полюсів	4
Максимальна частота увімкнень t	60 1/h
Клас ізоляції	F
Клас захисту двигуна	IP68

Кабель

Довжина під'єднувального кабелю	10 м
Тип кабелю	H07RN-F
Поперечний переріз кабелю	7G1,5 mm ²
Тип під'єднувального кабелю	Розбірний

Спорядження/функціонування

Штекер	немає
Поплавковий вимикач	немає
Подрібнювач	немає
Клас вибухозахисту	ATEX
Захист двигуна	Біметалевий
Контроль герметичності двигуна	да
Контроль герметичності ущільнюючої камери	Опційно
Контроль герметичності в камері збирання рідини, що просочується	немає


Матеріали

Корпус насоса	Сірий чавун
Робоче колесо	Сірий чавун
Вал	Нержавіюча сталь
Матеріал ущільнення зі сторони насоса	Карбід кремнію
Матеріал ущільнення зі сторони двигуна	NBR
Матеріал ущільнення	NBR
Матеріал двигуна	Сірий чавун

Монтажні розміри

Під'єднання входу	DN 100
Під'єднання виходу	DN 100

Характеристики



Середовище	Water 100 %
Температура середовища T	20,00 °C
Число обертів у робочій точці	1.450 1/min
Діаметр робочого колеса	147 mm

Опис виробу

Повністю занурювальний насос для стічних вод для стаціонарної та пересувної зануреної установки для перекачування брудної води і стічних вод з фекаліями (у зоні дії **(DIN) EN 12050-1**). Агрегат повністю із сірого чавуну. З боку середовища та двигуна встановлено по одному ковзаючому торцевому ущільненню, що не залежать від напрямку обертання. Двигун із поверхневим

охладженням у виконанні для змінного струму з камерою ущільнень, термічним контролем двигуна, контролем герметичності камери двигуна й вибухозахищеним виконанням. Роз'ємний під'єднувальний кабель із водонепроникним вводом, конденсаторною коробкою й вільним кінцем.

Експлуатаційні дані

Дані на продукцію

Тип конструкції робочого колеса	Одноканальне робоче колесо
Вільний сферичний прохід гідравліки	100 мм
Максимальний робочий тиск P_N	1 бар
Макс. глибина занурення	20 м
температура середовища T	3 °C

Дані двигуна

Конструкція двигуна	Занурювальний двигун – з поверхневим охолодженням
Під'єднання до мережі	1–230 V, 50 Hz
Допуск напруги	±10 %
Коефіцієнт потужності	0,99
Номинальна потужність двигуна P_2	1,5 кВт
Споживана потужність $P_{1 \max}$	2,20 кВт
Номинальний струм I_N	9,3 A
Пусковий струм I	25 A
Тип увімкнення	Безпосередній режим онлайн (DOL)
Кількість полюсів	4
Номинальне число обертів n	1408 1/min
Максимальна частота увімкнень t	60 1/h
Клас ізоляції	F
Клас захисту	IP68
Режим роботи (в зануреному стані)	S1
Режим роботи (в незануреному стані)	S2 – 30 хв S3-25%

Кабель

Довжина під'єднувального кабелю	10 м
Тип кабелю	H07RN-F
Поперечний переріз кабелю	7G1,5 mm ²
Штекер	немає
Тип під'єднувального кабелю	Розбірний

Спорядження/функціонування

Поплавковий вимикач	немає
Подрібнювач	немає
Клас вибухозахисту	ATEX
Захист двигуна	Біметалевий
Контроль герметичності двигуна	да
Контроль герметичності ущільнюючої камери	Опційно
Контроль герметичності в камері збирання рідини, що просочується	немає

Матеріали

Корпус насоса	Сірий чавун
Робоче колесо	Сірий чавун
Вал	Нержавіюча сталь
Матеріал ущільнення зі сторони насоса	QQPGG
Матеріал ущільнення зі сторони двигуна	BXPFF
Матеріал ущільнення	NBR
Матеріал двигуна	Сірий чавун

Монтажні розміри

Зі всмоктуючої сторони	DN 100
Під'єднання до трубопроводу з напірної сторони	DN 100

Інформація про розміщення замовлень

Виріб	Wilo
Позначення виробу	Rexa PRO C10DA-512/EAD0X4-M0011-523-O
Вага нетто близько <i>m</i>	77 кг
Артикульний номер	6076766 