

Технічний паспорт

Гідравлічні дані

Максимальний робочий тиск P_N	10 бар
Максимальна температура середовища $T_{\max}$	70 °C
Мінімальна температура середовища $T_{\min}$	2 °C
Мінімальна температура навколишнього середовища $T_{\min}$	0 °C
Макс. температура навколишнього середовища $T_{\max}$	40 °C
Діапазон температур при максимальній температурі навколишнього середовища +40 °C T	+2...+70
Макс. допустима загальна жорсткість в системах циркуляції питної води	3,57 ммоль/л (20 °dH)

Дані двигуна

Під'єднання до мережі	1~230 V, 50/60 Hz
Номинальна потужність двигуна P_2	0,02 кВт
Номинальний струм I_N	0,26 А
Мінімальне число обертів $n_{\min}$	1200 1/min
Максимальне число обертів $n_{\max}$	3500 1/min
Споживана потужність (мін.) $P_{1 \min}$	3 Вт
Споживана потужність $P_{1 \max}$	25 Вт
Випромінення перешкод	EN 61000-6-3
Стійкість до перешкод	EN 61000-6-2
Електромагнітна сумісність	EN 61800-3
Клас ізоляції	F
Клас захисту двигуна	IPX4D
Регулювання числа обертів	Частотний перетворювач
Захист двигуна	немає

Характеристики

Матеріали

Корпус насоса	Нержавіюча сталь
Робоче колесо	PPE-GF30
Вал	Нержавіюча сталь
Матеріал підшипника	графіт, просочений синтетичною смолою

Монтажні розміри

Зі всмоктуючої сторони	G 1¼
Під'єднання до трубопроводу з напірної сторони	G 1¼
Монтажна довжина l_0	150 мм

Розміри та креслення з розмірами

4216470_ConGraph_stratos_pico_z_20_150_dim_01_1405

