



Як на рисунку

Технічний паспорт

Гідравлічні дані

Індекс мінімальної ефективності (MEI)	≥0,7
Максимальний робочий тиск P_N	15 бар
Макс. вміст піску	50 g/m ³
Макс. глибина занурення	200 м
Максимальна подача Q_{max}	2,5 м ³ /год
Оптимальна подача Q_{opt}	2,2 м ³ /год
Максимальна висота подачі H_{max}	139,0 м
Оптимальна висота подачі H_{opt}	98,32 м
Мінімальна температура середовища T_{min}	3 °C
Максимальна температура середовища T_{max}	30 °C
Число ступенів	20

Дані двигуна

Під'єднання до мережі	3~400 V, 50 Hz
Номінальна потужність двигуна P_2	1,1 кВт
Номінальне число обертів n	2840 1/min
Номінальний струм I_N	2,95 A
Пусковий струм I	14,3 A
Тип увімкнення	Безпосередній режим онлайн (DOL)
Коефіцієнт потужності	0,76
Максимальна частота увімкнень t	20 1/h
Діаметр двигуна DM	97 мм

Кабель

Довжина під'єднувального кабелю	1,8 м
Поперечний переріз кабелю	4G1,5 mm ²

Матеріали

Корпус насоса	Нержавіюча сталь
Робоче колесо	Поліпропілен
Вал	Нержавіюча сталь
Матеріал двигуна	Нержавіюча сталь

Монтажні розміри

Під'єднання до трубопроводу з напірної сторони	Rp 1¼
--	-------

Характеристики

Опис виробу

Повністю занурюваний, багатоступеневий насос із занурювальним двигуном з радіальними або напіваксіальними робочими колесами в секційному виконанні для вертикального або горизонтального монтажу, з вмонтованим клапаном зворотного потоку. Корозійностійкий двигун однофазного або трифазного струму для прямого пуску з водогліколевим наповнювачем. Герметично залитий, з лакоізолюваною обмоткою, просоченою смолою, і самозмащуваними підшипниками. Охолодження двигуна здійснюється за допомогою перекачуваного середовища. Через це агрегат повинен завжди працювати в зануреному стані. Горизонтальний монтаж необхідно виконувати з охолоджувальним кожухом.

Для перекачування води зі свердловин з максимальною глибиною занурення 200 м та макс.

Експлуатаційні дані

Максимальна висота подачі H_{\max}	139,0 м
--------------------------------------	---------

Одиниця

Індекс мінімальної ефективності (MEI)	$\geq 0,7$
Під'єднання до трубопроводу з напірної сторони	Rp 1¼
Максимальний робочий тиск p	40,0 бар
Макс. вміст піску	50 g/m ³
Клас захисту двигуна	IP68
Макс. глибина занурення	200 м
Мінімальна температура середовища T_{\min}	3 °C
Максимальна температура середовища T_{\max}	30 °C
Вага нетто близько m	15,8 кг
Макс. діаметр D_{\max}	98 мм

вмістом піску 50 г/м³.

Комплект постачання:

- > Зібрані гідравліка + двигун
- > Під'єднувальний кабель з допуском для питної води
- > Варіант з двигуном однофазного струму включає розподільну коробку з конденсатором, термічний захист двигуна і вимикач
- > Інструкція з монтажу та експлуатації

Дані двигуна

Конструкція двигуна	Занурювальний двигун
Під'єднання до мережі	3~400 V, 50 Hz
Номінальна потужність двигуна P_2	1,1 кВт
Номінальне число обертів n	2840 1/min
Номінальний струм I_N	2,95 А
Тип увімкнення	Безпосередній режим онлайн (DOL)
Максимальна частота увімкнень t	20 1/h
Діаметр двигуна DM	97 мм
Мін. швидкість потоку навколо двигуна m/s	0,08 м/с

Кабель

Довжина під'єднувального кабелю	1,8 м
Поперечний переріз кабелю	4G1,5 mm ²

Матеріали

Корпус насоса	Нержавіюча сталь
Матеріал двигуна	Нержавіюча сталь
Вал	Нержавіюча сталь
Робоче колесо	Поліпропілен

Інформація про розміщення замовлень

Вага нетто близько <i>m</i>	15,8 кг
Виріб	Wilo
Позначення виробу	Sub TWU4.02-20-C (3~400 V, 50 Hz)
Артикульний номер	6049347 