



Як на рисунку

## Технічний паспорт

### Гідравлічні дані

Індекс мінімальної ефективності (MEI)	≥0,7
Максимальний робочий тиск $P_N$	19 бар
Макс. вміст піску	50 g/m <sup>3</sup>
Макс. глибина занурення	200 м
Максимальна подача $Q_{\max}$	6,0 м <sup>3</sup> /год
Оптимальна подача $Q_{\text{opt}}$	3,7 м <sup>3</sup> /год
Максимальна висота подачі $H_{\max}$	175,0 м
Оптимальна висота подачі $H_{\text{opt}}$	125,3 м
Мінімальна температура середовища $T_{\min}$	3 °C
Максимальна температура середовища $T_{\max}$	30 °C
Число ступенів	27

### Дані двигуна

Під'єднання до мережі	1~230 V, 50 Hz
Номинальна потужність двигуна $P_2$	2,2 кВт
Номинальне число обертів $n$	2869 1/min
Номинальний струм $I_N$	14,8 A
Пусковий струм $I$	53 A
Тип увімкнення	Безпосередній режим онлайн (DOL)
Коефіцієнт потужності	0,94
Максимальна частота увімкнень $t$	20 1/h
Діаметр двигуна $DM$	98 мм

### Кабель

Довжина під'єднального кабелю	2,5 м
Поперечний переріз кабелю	4G1,5 mm <sup>2</sup>

### Матеріали

Корпус насоса	Нержавіюча сталь
Робоче колесо	Поліпропілен
Вал	Нержавіюча сталь
Матеріал двигуна	Нержавіюча сталь

### Монтажні розміри

Під'єднання до трубопроводу з напірної сторони	Rp 1¼
--	-------

## Характеристики

## Опис виробу

Повністю занурюваний, багатоступеневий насос із занурювальним двигуном з радіальними або напіваксіальними робочими колесами в секційному виконанні для вертикального або горизонтального монтажу, з вмонтованим клапаном зворотного потоку. Корозійностійкий двигун однофазного або трифазного струму для прямого пуску з водогліколевим наповнювачем. Герметично залитий, з лакоізолюваною обмоткою, просоченою смолою, і самозмащуваними підшипниками. Охолодження двигуна здійснюється за допомогою перекачуваного середовища. Через це агрегат повинен завжди працювати в зануреному стані. Горизонтальний монтаж необхідно виконувати з охолоджувальним кожухом.

Для перекачування води зі свердловин з максимальною глибиною занурення 200 м та макс.

### Експлуатаційні дані

Максимальна висота подачі $H_{\max}$	175,0 м
--------------------------------------	---------

### Одиниця

Індекс мінімальної ефективності (MEI)	$\geq 0,7$
Під'єднання до трубопроводу з напірної сторони	Rp 1¼
Максимальний робочий тиск $p$	40,0 бар
Макс. вміст піску	50 g/m <sup>3</sup>
Клас захисту двигуна	IP68
Макс. глибина занурення	200 м
Мінімальна температура середовища $T_{\min}$	3 °C
Максимальна температура середовища $T_{\max}$	30 °C
Вага нетто близько $m$	22,6 кг
Макс. діаметр $D_{\max}$	98 мм

вмістом піску 50 г/м<sup>3</sup>.

### Комплект постачання:

- > Зібрані гідравліка + двигун
- > Під'єднувальний кабель з допуском для питної води
- > Варіант з двигуном однофазного струму включає розподільну коробку з конденсатором, термічний захист двигуна і вимикач
- > Інструкція з монтажу та експлуатації

### Дані двигуна

Конструкція двигуна	Занурювальний двигун
Під'єднання до мережі	1~230 V, 50 Hz
Номинальна потужність двигуна $P_2$	2,2 кВт
Номинальне число обертів $n$	2869 1/min
Номинальний струм $I_N$	14,8 А
Тип увімкнення	Безпосередній режим онлайн (DOL)
Максимальна частота увімкнень $t$	20 1/h
Діаметр двигуна $DM$	98 мм
Мін. швидкість потоку навколо двигуна $m/s$	0,08 м/с

### Кабель

Довжина під'єднувального кабелю	2,5 м
Поперечний переріз кабелю	4G1,5 mm <sup>2</sup>

### Матеріали

Корпус насоса	Нержавіюча сталь
Матеріал двигуна	Нержавіюча сталь
Вал	Нержавіюча сталь
Робоче колесо	Поліпропілен

**Інформація про розміщення замовлень**

Вага нетто близько <i>m</i>	22,6 кг
Виріб	Wilo
Позначення виробу	Sub TWU4.04-27-C (1~230 V, 50 Hz)
Артикульний номер	<b>6049342</b> 