

ЗАСУВКА ПОВОРОТНА МІЖФЛАНЦЕВА "БАТЕРФЛЯЙ" ТИПУ SW

Технічні дані:

Діапазон номінальних діаметрів	50 - 125 мм
Номінальна температура	110° C
Максимальний тиск PN	1,6 МПа
Тип приєднання / міжфланцевий /	ГОСТ 12820-80

Матеріали:

Корпус	Сірий чавун
Диск	Ковкий чавун з покриттям
Сідло	EPDM
Шток	Нержавіюча сталь 410
Прокладка	P.T.F.E
О - подібне кільце	EPDM
Диск фіксатора	Сталь
Ручка	Сірий чавун
Кріплення	Нержавіюча сталь 410



Габаритні розміри, мм

DN	A	B	C	D	ISO5211	K	E	4-d	D1	4-ø	B1	L
50	140	80	42	52,9	F05	65	50	7	123	4-19	11	245
65	150	89	44,7	64,5	F05	65	50	7	143	4-19	11	245
80	158	93	45,2	78,8	F05	65	50	7	160	4-19	11	245
100	176	114	52	104	F07	90	70	10	180	4-19	11	266
125	190	127	54,4	123,3	F07	90	70	10	210	4-19	14	266

