

Технический паспорт: Sub TWI 4.05-06-CI (3~400 V, 50 Hz)

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Максимальное рабочее давление P_N	40 бар
Макс. содержание песка	50 g/m ³
Макс. глубина погружения	350.00 м
Расход макс. Q_{max}	6.8 м ³ /ч
Оптимальный расход Q_{opt}	4.3 м ³ /ч
Напор макс. H_{max}	35.2 м
Оптимальный напор H_{opt}	25.91 м
Т перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. Т перекачиваемой жидкости T_{max}	30 °C

Кабель

Длина кабеля электропитания	1.5 м
Сечение кабеля	4G1,5 мм ²

Установочные размеры

Патрубок на напорн. стороне	Rp 1½
-----------------------------	-------

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Номинальная мощность электродвигателя P_2	0.55 кВт
Номинальная частота вращения n	2870 об/мин
Номинальный ток I_N	1.58 А
Пусковой ток I	7.4 А
Тип включения	Прямое (D)
Коэффициент мощности $\cos \varphi$	0.74
Макс. частота включений t	20 1/h
Диаметр электродвигателя DM	95 мм

Материалы

Корпус насоса	Нержавеющая сталь
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

№ арт. для охлаждения трубного кожуха (горизонтальный)	6037935
№ арт. для охлаждения трубного кожуха (вертикальный)	4064430
Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Sub TWI 4.05-06-CI (3~400 V, 50 Hz)
Номер EAN	4048482648996
Артикульный номер	6079265
Масса нетто прикл. m	10 кг
Масса брутто прикл. m	11.1 кг
Длина с упаковкой	1150 мм
Высота с упаковкой	200 мм
Ширина с упаковкой	200 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Коробка
Минимальный объем заказа	1

Описание изделия: Sub TWI 4.05-06-CI (3~400 V, 50 Hz)

Полностью погружной многоступенчатый насос для перекачивания технической и питьевой воды (допуск ACS) с радиальными или полуосевыми рабочими колесами в секционном исполнении для вертикального и горизонтального монтажа со встроенным обратным клапаном. Стойкий к коррозии электродвигатель однофазного или трехфазного тока для прямого пуска с водогликолевой смесью. Полностью герметичные и пропитанные смолой самосмазывающиеся подшипники с обмоткой с изолирующей лакировкой. Электродвигатель охлаждается перекачиваемой средой. Этот агрегат всегда должен эксплуатироваться в погруженном состоянии. Необходимо соблюдать предельные значения максимальной температуры перекачиваемой жидкости и минимальную скорость потока. Вертикальный монтаж можно выполнить с охлаждающим кожухом или без него — на выбор заказчика. Горизонтальный монтаж всегда выполняется с охлаждающим кожухом.



Комплект поставки:

- Погружной насос с соединительным кабелем и допуском ACS
- В исполнении для однофазного тока - с распределительным пусковым устройством с конденсатором, термическим реле электродвигателя, а также выключателем/выключателем
- Инструкция по монтажу и эксплуатации

Эксплуатационные параметры		Конструктивный узел	
Перекачиваемая жидкость	Water	Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
		Патрубок на напорн. стороне	Rp 1½
		Максимальное рабочее давление p	40 бар
		Макс. содержание песка	50 g/m ³
		Класс защиты электродвигателя	IP68
		Макс. глубина погружения	350.00 м
		Т перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
		Макс. Т перекачиваемой жидкости T_{max}	30 °C
		Масса нетто пригл. m	10 кг
		Размеры D_{max}	98 мм
Данные электродвигателя		Кабель	
Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz	Длина кабеля электропитания	1.5 м
Номинальная мощность электродвигателя P_2	0.55 кВт	Сечение кабеля	4G1,5 мм ²
Номинальная частота вращения n	2870 об/мин		
Номинальный ток I_N	1.58 A		
Тип включения	Прямое (D)		
Макс. частота включений t	20 1/h		
Диаметр электродвигателя DM	95 мм		
Мин. скорость обтекания электродвигателя m/s	0.08 м/с		
Материалы		Информация о размещении заказа	
Корпус насоса	Нержавеющая сталь	Масса нетто пригл. m	10 кг
Материал электродвигателя	Нержавеющая сталь	Изделие	Wilo
Вал	Нержавеющая сталь	Обозначение изделия	Sub TWI 4.05-06-CI (3~400 V, 50 Hz)
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь	Артикульный номер	6079265

Характеристики: Sub TWI 4.05-06-CI (3~400 V, 50 Hz)

Sub TWI 4.05..-B, (3~400 V)



3~400 В, 50 Гц, $\rho = 1 \text{ кг/дм}^3$, $\nu = 1 \times 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$, ISO 9906 приложение А, $\eta = \text{КПД насоса}$