

Технический паспорт: Atmos GIGA-N 32/200-4/2

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее давление P_N	16 бар
Мин. температура перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. температура перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	-15 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне	DN 50
Патрубок на напорн. стороне	DN 32

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Atmos GIGA-N 32/200-4/2
Номер EAN	4048482912936
Артикульный номер	6086569
Масса нетто прибл. m	116 кг
Масса брутто прибл. m	127.2 кг
Длина с упаковкой	1270 мм
Высота с упаковкой	850 мм
Ширина с упаковкой	540 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Специальный поддон
Минимальный объем заказа	1

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3-400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	4.00 кВт
Класс эффективности электродвигателя	IE3
Номинальный ток I_N	7.59 A
Номинальная частота вращения n	2900 об/мин
Коэффициент мощности $\cos \varphi$	0.80
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55

Материалы

Корпус насоса	5.1301, с покрытием KTL
Рабочее колесо	Cast iron
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG
Фонарь	Cast iron

Описание изделия: Atmos GIGA-N 32/200-4/2

Одноступенчатый центробежный насос в качестве насоса на опорной раме согласно стандарту EN 733, с осевым всасывающим патрубком и радиальным напорным патрубком, для установки на фундаменте. Насос с опорой и прифланцеванной опорой подшипника, упругой муфтой (по сниженной цене) / сменной муфтой, кожухом муфты и электродвигателем, установленными на общей опорной раме.

Электродвигатель IEC с 3 термодатчиками. Уплотнение вала посредством независимого от направления вращения сильфонного скользящего торцевого уплотнения до температуры 140 °С. Корпус из серого чугуна, вал из нержавеющей стали, рабочее колесо из серого чугуна (рабочее колесо из бронзы доступно за дополнительную плату). Серийное катафорезное покрытие всех погружаемых в среду литых компонентов.

Материалы		Эксплуатационные параметры	
Корпус насоса	5.1301, с покрытием KTL	Перекачиваемая жидкость	Propylene glycol
Рабочее колесо	Cast iron	Мин. температура перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Фонарь	Cast iron	Макс. температура перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Вал	Нержавеющая сталь	Максимальное рабочее давление p	16 бар
Уплотнение вала	AQ1EGG	Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C
		Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Данные электродвигателя		Установочные размеры	
Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz	Патрубок на всас. стороне	DN 50
Допуск на колебание напряжения	±10 %	Патрубок на напорн. стороне	DN 32
Класс эффективности электродвигателя	IE3		
Номинальная мощность P_2	4000.0 Вт		
Номинальная частота вращения n	2900 об/мин		
Номинальный ток I_N	7.59 A		
Коэффициент мощности $\cos \varphi$	0.80		
КПД электродвигателя η_m 50 %	88		
η_m 50%			
КПД электродвигателя η_m 75 %	88.4		
η_m 75%			
КПД электродвигателя η_m 100 %	88.4		
η_m 100%			
Класс защиты	IP55		
Класс нагревостойкости изоляции	F		
Информация о размещении заказа			
Изделие	Wilo		
Масса нетто прикл. m	116 кг		
Обозначение изделия	Atmos GIGA-N 32/200-4/2		
Артикульный номер	6086569		

Размеры и габаритные чертежи: Atmos GIGA-N 32/200-4/2

Atmos GIGA-N 32/200-4/2

Характеристики: Atmos GIGA-N 32/200-4/2

Wilo-Atmos GIGA-N 32/200/2

Схема подключения: Atmos GIGA-N 32/200-4/2

IP L

Δ : Схема соединения – треугольник

Y : Схема соединения – звезда

Защитный выключатель электродвигателя должен предоставляться заказчиком. Контролировать направление вращения! Для изменения направления вращения поменять местами любые две фазы.

$P_2 \leq 3$ кВт	3~400 В Y
	3~230 В Δ
$P_2 \geq 4$ кВт	3~690 В Y
	3~400 В Δ

После удаления перемычек возможен запуск Y - Δ .