

Котел PRO GRADE

Підлоговий електрокотел серії PRO Grade призначений для опалення великих виробничих, складських і житлових приміщень, площею до 1500 кв.м. з примусовою циркуляцією теплоносія в закритій системі опалення. Дана модель має два ступені захисту від перегріву, може додатково комплектуватися системою визначальною наявності теплоносія в теплообміннику (сухий хід), автоматичною системою ступеневого влюченія котла, яка дозволяє знизити пікові навантаження на мережу живлення. Комплектується двома або трьома ступенями потужності, (в залежності від потужності) терморегулятором і аналоговим термометром. Warmly PRO Grede працює тільки від 380 В Завдяки вбудованій автоматичі електрокотла, ви зможете контролювати і регулювати температуру за допомогою пристроїв дистанційного керування. Як дистанційного керування може виступати тижневий програматор, який дозволить заощадити до 30% електроенергії.



Параметри і характеристики	9	12	15	18	24	30	45	60	75	90	105	120	150					
Напруга живлення	380																	
Частота струму	50																	
Потужність,кВт	9	12	15	18	24	30	45	60	75	90	105	120	150					
1 ступінь	6	6	9	9	12	15	15	15	30	30	30	40	50					
2 ступінь	3	6	6	9	12	15	15	15	30	30	30	40	50					
3 ступінь	-	-	-	-	-	-	15	30	15	30	45	40	50					
Тип нагрівача	ТЕН																	
ККД,% не менше	99																	
Максимальна температура теплоносія,°С	80																	
Максимально надлишковий тиск,Мпа	0,2																	
Місткість баку,л., не більше																		
Різьба приєднувальних патрубків, дюйм	G2						G3											
Маса,кг, не більше	25		28		30		55		60		110		115		120		125	
Габаритні розміри	750*300*300						1241*453*412				1310*682*512							
Площа перетину мідних дротів живлення, що підводять струм, не менше	3*2,5 1*1,5		3*4 1*2,5		3*6 1*4		3*25 1*16				3*35 1*16							
Автоматичний вимикач,встановлений на ввідній лінії	25	25	32	40	50	63	100	120	150	190	220	250	250					