

Задвижка поворотная межфланцевая «бабочка»

Технические данные

Диапазон номинальных диаметров DN	40-300
Номинальная температура °С	110
Максимальное давление PN	1.6 МПа
Тип присоединения / межфланцевый /	ГОСТ 12820-80

№	Название детали	Материал
1	Корпус	Серый чугун
2	Диск	Ковкий чугун с покрытием
3	Седло	EPDM
4	Шток	Нержавеющая сталь 410
5	Прокладка	P.T.F.E.
6	О-образное кольцо	EPDM
7	Диск фиксатора	Сталь
8	Ручка	Серый чугун
9	Крепеж	Нержавеющая сталь 410



Габаритные размеры

DN	A	B	C	D	ISO5211	K	E	4-d	D1	4-Ø	B1	L
40	120	70	34	41,8	F05	65	50	7	110	4-19	11	245
50	140	80	42	52,9	F05	65	50	7	123	4-19	11	245
65	150	89	44,7	64,5	F05	65	50	7	143	4-19	11	245
80	158	93	45,2	78,8	F05	65	50	7	160	4-19	11	245
100	176	114	52	104	F07	90	70	10	180	4-19	11	266
125	190	127	54,4	123,3	F07	90	70	10	210	4-19	14	266
150	211	139	55,8	155,1	F07	90	70	10	240	4-22	14	266
200	235	175	60,6	202,5	F10	125	102	12	295	4-22	17	370
250	265	203	65,6	250,5	F10	125	102	12	350	4-22	22	370
300	305	242	76,9	301,5	F10	125	102	12	400	4-22	22	550

