



Тип

Насос блочного типа с сухим ротором и соединением Victaulic

Применение

Для перекачивания охлаждающей и холодной воды, водогликолевой смеси и других жидкостей без абразивных веществ.

Оснащение/функция

Одноступенчатый низконапорный центробежный насос в блочном исполнении с осевым всасывающим патрубком и радиально расположенным напорным патрубком.

Расшифровка наименования

Пример	BAC50/122-1,5/2
BAC	Блочный насос для применения в системах охлаждения и кондиционирования
50	Присоединение к трубопроводу (напорный патрубок)
122	Диаметр рабочего колеса
1,5	Номинальная мощность электродвигателя P2, кВт
2	Число полюсов

Технические характеристики

- > Допустимый диапазон температур: от -15 до +60 °C (BAC70)
- > Допустимый диапазон температур: от -15 до +90 °C (BAC50)
- > Электроподключение к сети 3~400 В, 50 Гц (другие по запросу)
- > Класс защиты IP55
- > Соединение Victaulic: DN 50 (60,3 мм) или DN 65 (76,1 мм)
- > Макс. рабочее давление 10 бар (BAC50) или 6,5 бар (BAC70)

Материалы

- > Корпус насоса: PA 6.6 50 % GF (BAC70)
- > Корпус насоса: EN-GJL-250 (BAC50)
- > Рабочее колесо: PA/PPO, усиление стекловолокном
- > Вал: X30Cr13
- > Торцевое уплотнение: BQEGG

Тип

Одноступенчатый низконапорный центробежный насос в блочном исполнении с аксиальным всасывающим патрубком и радиально расположенным напорным патрубком.

Комплект поставки

- > Насос
- > Инструкция по монтажу и эксплуатации

Список продуктов

Обозначение изделия	Количество полюсов	Класс эффективности электродвигателя	Патрубок на всас. стороне DN _s	Патрубок на напорн. стороне DN _d	Торцевое уплотнение	Номинальная мощность электродвигателя P ₂	Масса брутто прибл. <i>m</i>	Артикульный номер
BAC50-82-0.55/2	2	IE3	Ø 60,3	Ø 60,3	BQ1EGG	0,55 кВт	14,5 кг	4245151
BAC50-91-0.75/2	2	IE3	Ø 60,3	Ø 60,3	BQ1EGG	0,75 кВт	15,2 кг	4245152
BAC50-99-0.75/2	2	IE3	Ø 60,3	Ø 60,3	BQ1EGG	0,75 кВт	15,2 кг	4245153
BAC50-106-1.1/2	2	IE3	Ø 60,3	Ø 60,3	BQ1EGG	1,1 кВт	17,1 кг	4245154
BAC50-112-1.5/2	2	IE3	Ø 60,3	Ø 60,3	BQ1EGG	1,5 кВт	19,7 кг	4245155
BAC50-117-1.5/2	2	IE3	Ø 60,3	Ø 60,3	BQ1EGG	1,5 кВт	21,3 кг	4245156
BAC50-122-1.5/2	2	IE3	Ø 60,3	Ø 60,3	BQ1EGG	1,5 кВт	21,3 кг	4245157
BAC50-128-1.85/2	2	IE3	Ø 60,3	Ø 60,3	BQ1EGG	1,85 кВт	22,9 кг	4245158
BAC50-134-2.2/2	2	IE3	Ø 60,3	Ø 60,3	BQ1EGG	2,2 кВт	24,4 кг	4245159
BAC 70/135-3/2-DM/R-2	2	IE3	Ø 76,1	Ø 76,1	BVEGG	3 кВт	32,5 кг	4213201
BAC 70/135-4/2-DM/R-2	2	IE3	Ø 76,1	Ø 76,1	BVEGG	4 кВт	39 кг	4213202