





Конструкція

Насос із сухим ротором інлайн-конструкції з фланцевим з'єднанням

Застосування

Перекачування води системи опалення (відповідно до VDI 2035), холодної води та водогліколевих сумішей без абразивних включень в системах опалення, холодної води та охолодження.

Типовий код

Приклад: **IL 40/160-4/2**

IL	Інлайн-насос
40	Номинальний внутрішній діаметр DN трубного з'єднання
160	Номинальний діаметр робочого колеса
4	Номинальна потужність двигуна P2 в кВт
2	Кількість полюсів

Технічні характеристики

- > Допустимий діапазон температур від -20 °C до +140 °C
- > Під'єднання до мережі 3~400 В, 50 Гц (інші на запит)
- > Клас захисту IP 55
- > Номинальний внутрішній діаметр DN 32 до DN 250
- > Макс. робочий тиск 16 бар (25 бар на запит)

Матеріали

- > Корпус насоса і ліхтар: Стандарт: EN-GJL-250; опційно чавун із кулястим графітом EN-GJS-400-18-LT
- > Робоче колесо: Стандарт: EN-GJL-200; спеціальне виконання: Бронза CuSn 10
- > Вал: 1.4122
- > Ковзне торцеве ущільнення: AQEGG; інші ковзні торцеві ущільнення на запит

Конструкція

Одноступеневий відцентровий насос низького тиску інлайн-конструкції з

- > ковзним торцевим ущільненням
- > фланцевим з'єднанням з під'єднанням для вимірювання тиску R¹/₈
- > ліхтарем
- > муфтою
- > стандартним за IEC двигуном

Обсяг поставки

- > Насос
- > Інструкція з монтажу та експлуатації

Перелік виробів

Позначення виробу	Кількість полюсів	Клас енергоефективності двигуна	Номинальний внутрішній діаметр фланця	Ковзаюче торцеве ущільнення	Монтажна довжина <i>l</i> ₀	Номинальна потужність двигуна <i>P</i> ₂	Вага брутто близько <i>m</i>	Артикульний номер	Група GRD
CronoLine-IL 32/140-0,25/4	4	IE2	DN 32	AQ1EGG	320 мм	0,25 кВт	39,5 кг	2063574	4
CronoLine-IL 32/140-0,25/4-S1	4	IE2	DN 32	Q1Q1X4GG	320 мм	0,25 кВт	39,5 кг	2043760	4
CronoLine-IL 32/140-1,5/2	2	IE3	DN 32	AQ1EGG	320 мм	1,5 кВт	57,7 кг	2120862	4
CronoLine-IL 32/140-1,5/2-S1	2	IE3	DN 32	Q1Q1X4GG	320 мм	1,5 кВт	57,7 кг	2171302	4
CronoLine-IL 32/150-0,37/4	4	IE2	DN 32	AQ1EGG	320 мм	0,37 кВт	40 кг	2088307	4
CronoLine-IL 32/150-2,2/2	2	IE3	DN 32	AQ1EGG	320 мм	2,2 кВт	60,2 кг	2120863	4
CronoLine-IL 32/150-2,2/2-S1	2	IE3	DN 32	Q1Q1X4GG	320 мм	2,2 кВт	60,2 кг	2164223	4
CronoLine-IL 32/160-2,2/2	2	IE3	DN 32	AQ1EGG	320 мм	2,2 кВт	60,2 кг	2120864	4
CronoLine-IL 32/160-2,2/2-S1	2	IE3	DN 32	Q1Q1X4GG	320 мм	2,2 кВт	60,2 кг	2171303	4
CronoLine-IL 32/160-3/2	2	IE3	DN 32	AQ1EGG	320 мм	3 кВт	63,8 кг	2120865	4
CronoLine-IL 32/160-3/2-S1	2	IE3	DN 32	Q1Q1X4GG	320 мм	3 кВт	63,8 кг	2171304	4
CronoLine-IL 32/170-0,55/4	4	IE2	DN 32	AQ1EGG	320 мм	0,55 кВт	44,7 кг	2088306	4
CronoLine-IL 32/170-0,55/4-S1	4	IE2	DN 32	Q1Q1X4GG	320 мм	0,55 кВт	44,7 кг	2053898	4
CronoLine-IL 32/170-3/2	2	IE3	DN 32	AQ1EGG	320 мм	3 кВт	63,8 кг	2120866	4
CronoLine-IL 32/170-3/2-S1	2	IE3	DN 32	Q1Q1X4GG	320 мм	3 кВт	63,8 кг	2166971	4
CronoLine-IL 32/170-4/2	2	IE3	DN 32	AQ1EGG	320 мм	4 кВт	71,4 кг	2120867	4
CronoLine-IL 32/170-4/2-S1	2	IE3	DN 32	Q1Q1X4GG	320 мм	4 кВт	71,4 кг	2137647	4
CronoLine-IL 40/140-0,25/4	4	IE2	DN 40	AQ1EGG	340 мм	0,25 кВт	41,5 кг	2088320	4
CronoLine-IL 40/140-0,25/4-S1	4	IE2	DN 40	Q1Q1X4GG	340 мм	0,25 кВт	41,5 кг	2066980	4
CronoLine-IL 40/140-2,2/2	2	IE3	DN 40	AQ1EGG	340 мм	2,2 кВт	61,2 кг	2120868	4
CronoLine-IL 40/140-2,2/2-S1	2	IE3	DN 40	Q1Q1X4GG	340 мм	2,2 кВт	61,2 кг	2171305	4
CronoLine-IL 40/150-0,37/4	4	IE2	DN 40	AQ1EGG	340 мм	0,37 кВт	42 кг	2088318	4
CronoLine-IL 40/150-0,37/4-S1	4	IE2	DN 40	Q1Q1X4GG	340 мм	0,37 кВт	42 кг	2117518	4
CronoLine-IL 40/150-3/2	2	IE3	DN 40	AQ1EGG	340 мм	3 кВт	65,8 кг	2120869	4
CronoLine-IL 40/150-3/2-S1	2	IE3	DN 40	Q1Q1X4GG	340 мм	3 кВт	65,8 кг	2164237	4

Позначення виробу	Кількість полюсів	Клас енергоефективності двигуна	Номинальний внутрішній діаметр фланця	Ковзаюче торцеве ущільнення	Монтажна довжина l_0	Номинальна потужність двигуна P_2	Вага брутто близько m	Артикульний номер	Група GRD
CronoLine-IL 40/160-0,55/4	4	IE2	DN 40	AQ1EGG	340 мм	0,55 кВт	46,7 кг	2088316	4
CronoLine-IL 40/160-0,55/4-S1	4	IE2	DN 40	Q1Q1X4GG	340 мм	0,55 кВт	46,7 кг	2057823	4
CronoLine-IL 40/160-4/2	2	IE3	DN 40	AQ1EGG	340 мм	4 кВт	70,7 кг	2120870	4
CronoLine-IL 40/160-4/2-S1	2	IE3	DN 40	Q1Q1X4GG	340 мм	4 кВт	70,7 кг	2171306	4
CronoLine-IL 40/170-0,75/4	4	IE3	DN 40	AQ1EGG	340 мм	0,75 кВт	49,2 кг	2120750	4
CronoLine-IL 40/170-0,75/4-S1	4	IE3	DN 40	Q1Q1X4GG	340 мм	0,75 кВт	49,2 кг	2167018	4
CronoLine-IL 40/170-5,5/2	2	IE3	DN 40	AQ1EGG	340 мм	5,5 кВт	93,5 кг	2120871	4
CronoLine-IL 40/170-5,5/2-S1	2	IE3	DN 40	Q1Q1X4GG	340 мм	5,5 кВт	93,5 кг	2167007	4
CronoLine-IL 40/200-7,5/2	2	IE3	DN 40	AQ1EGG	440 мм	7,5 кВт	131 кг	2120872	5
CronoLine-IL 40/200-7,5/2-S1	2	IE3	DN 40	Q1Q1X4GG	440 мм	7,5 кВт	131 кг	2171307	5
CronoLine-IL 40/210-1,1/4	4	IE3	DN 40	AQ1EGG	440 мм	1,1 кВт	68,2 кг	2120751	4
CronoLine-IL 40/210-1,1/4-S1	4	IE3	DN 40	Q1Q1X4GG	440 мм	1,1 кВт	68,2 кг	2142954	4
CronoLine-IL 40/220-1,5/4	4	IE3	DN 40	AQ1EGG	440 мм	1,5 кВт	70,7 кг	2120752	4
CronoLine-IL 40/220-1,5/4-S1	4	IE3	DN 40	Q1Q1X4GG	440 мм	1,5 кВт	70,7 кг	2171205	4
CronoLine-IL 40/220-11/2	2	IE3	DN 40	AQ1EGG	440 мм	11 кВт	179 кг	2120873	5
CronoLine-IL 40/220-11/2-S1	2	IE3	DN 40	Q1Q1X4GG	440 мм	11 кВт	179 кг	2171308	5
CronoLine-IL 50/110-1,5/2	2	IE3	DN 50	AQ1EGG	340 мм	1,5 кВт	56,7 кг	2120874	4
CronoLine-IL 50/110-1,5/2-S1	2	IE3	DN 50	Q1Q1X4GG	340 мм	1,5 кВт	56,7 кг	2171309	4
CronoLine-IL 50/120-2,2/2	2	IE3	DN 50	AQ1EGG	340 мм	2,2 кВт	59,2 кг	2120875	4
CronoLine-IL 50/120-2,2/2-S1	2	IE3	DN 50	Q1Q1X4GG	340 мм	2,2 кВт	59,2 кг	2167020	4
CronoLine-IL 50/130-3/2	2	IE3	DN 50	AQ1EGG	340 мм	3 кВт	63,8 кг	2120876	4
CronoLine-IL 50/130-3/2-S1	2	IE3	DN 50	Q1Q1X4GG	340 мм	3 кВт	63,8 кг	2171311	4
CronoLine-IL 50/140-3/2	2	IE3	DN 50	AQ1EGG	340 мм	3 кВт	63,8 кг	2120877	4
CronoLine-IL 50/140-3/2-S1	2	IE3	DN 50	Q1Q1X4GG	340 мм	3 кВт	63,8 кг	2171312	4
CronoLine-IL 50/140-4/2	2	IE3	DN 50	AQ1EGG	340 мм	4 кВт	71,4 кг	2120878	4
CronoLine-IL 50/140-4/2-S1	2	IE3	DN 50	Q1Q1X4GG	340 мм	4 кВт	71,4 кг	2167016	4
CronoLine-IL 50/150-0,55/4	4	IE2	DN 50	AQ1EGG	340 мм	0,55 кВт	51,7 кг	2088339	4
CronoLine-IL 50/150-0,55/4-S1	4	IE2	DN 50	Q1Q1X4GG	340 мм	0,55 кВт	51,7 кг	2040513	4

Позначення виробу	Кількість полюсів	Клас енергоефективності двигуна	Номінальний внутрішній діаметр фланця	Ковзаюче торцеве ущільнення	Монтажна довжина l_0	Номінальна потужність двигуна P_2	Вага брутто близько m	Артикульний номер	Група GRD
CronoLine-IL 50/160-0,75/4	4	IE3	DN 50	AQ1 EGG	340 мм	0,75 кВт	54,2 кг	2120753	4
CronoLine-IL 50/160-0,75/4-S1	4	IE3	DN 50	Q1 Q1X4GG	340 мм	0,75 кВт	54,2 кг	2171206	4
CronoLine-IL 50/160-5,5/2	2	IE3	DN 50	AQ1 EGG	340 мм	5,5 кВт	97,5 кг	2120879	5
CronoLine-IL 50/160-5,5/2-S1	2	IE3	DN 50	Q1 Q1X4GG	340 мм	5,5 кВт	97,5 кг	2166996	5
CronoLine-IL 50/170-1,1/4	4	IE3	DN 50	AQ1 EGG	340 мм	1,1 кВт	62,2 кг	2120754	4
CronoLine-IL 50/170-1,1/4-S1	4	IE3	DN 50	Q1 Q1X4GG	340 мм	1,1 кВт	62,2 кг	2171207	4
CronoLine-IL 50/170-5,5/2	2	IE3	DN 50	AQ1 EGG	340 мм	5,5 кВт	97,5 кг	2120880	5
CronoLine-IL 50/170-7,5/2	2	IE3	DN 50	AQ1 EGG	340 мм	7,5 кВт	104,5 кг	2120881	5
CronoLine-IL 50/170-7,5/2-S1	2	IE3	DN 50	Q1 Q1X4GG	340 мм	7,5 кВт	104,5 кг	2171313	5
CronoLine-IL 50/180-7,5/2	2	IE3	DN 50	AQ1 EGG	440 мм	7,5 кВт	113,5 кг	2120882	5
CronoLine-IL 50/180-7,5/2-S1	2	IE3	DN 50	Q1 Q1X4GG	440 мм	7,5 кВт	113,5 кг	2166977	5
CronoLine-IL 50/200-1,5/4	4	IE3	DN 50	AQ1 EGG	440 мм	1,5 кВт	76,7 кг	2120755	4
CronoLine-IL 50/200-1,5/4-S1	4	IE3	DN 50	Q1 Q1X4GG	440 мм	1,5 кВт	76,7 кг	2171208	4
CronoLine-IL 50/210-11/2	2	IE3	DN 50	AQ1 EGG	440 мм	11 кВт	182 кг	2120883	5
CronoLine-IL 50/210-11/2-S1	2	IE3	DN 50	Q1 Q1X4GG	440 мм	11 кВт	182 кг	2157780	5
CronoLine-IL 50/220-2,2/4	4	IE3	DN 50	AQ1 EGG	440 мм	2,2 кВт	85,7 кг	2120756	4
CronoLine-IL 50/220-2,2/4-S1	4	IE3	DN 50	Q1 Q1X4GG	440 мм	2,2 кВт	85,7 кг	2171209	4
CronoLine-IL 50/220-11/2	2	IE3	DN 50	AQ1 EGG	440 мм	11 кВт	182 кг	2120884	5
CronoLine-IL 50/220-11/2-S1	2	IE3	DN 50	Q1 Q1X4GG	440 мм	11 кВт	182 кг	2171314	5
CronoLine-IL 50/220-15/2	2	IE3	DN 50	AQ1 EGG	440 мм	15 кВт	201 кг	2120885	5
CronoLine-IL 50/220-15/2-S1	2	IE3	DN 50	Q1 Q1X4GG	440 мм	15 кВт	201 кг	2157873	5
CronoLine-IL 50/250-18,5/2	2	IE3	DN 50	AQ1 EGG	440 мм	18,5 кВт	226 кг	2120886	6
CronoLine-IL 50/250-18,5/2-S1	2	IE3	DN 50	Q1 Q1X4GG	440 мм	18,5 кВт	226 кг	2171315	6
CronoLine-IL 50/250-22/2	2	IE3	DN 50	AQ1 EGG	440 мм	22 кВт	308 кг	2120887	6
CronoLine-IL 50/250-22/2-S1	2	IE3	DN 50	Q1 Q1X4GG	440 мм	22 кВт	308 кг	2171316	6
CronoLine-IL 50/260-3/4	4	IE3	DN 50	AQ1 EGG	440 мм	3 кВт	101,5 кг	2120757	5

Позначення виробу	Кількість полюсів	Клас енергоефективності двигуна	Номінальний внутрішній діаметр фланця	Ковзаюче торцеве ущільнення	Монтажна довжина l_0	Номінальна потужність двигуна P_2	Вага брутто близько m	Артикульний номер	Група GRD
CronoLine-IL 50/260-3/4-S1	4	IE3	DN 50	Q1Q1X4GG	440 мм	3 кВт	101,5 кг	2171210	5
CronoLine-IL 50/270-3/4	4	IE3	DN 50	AQ1EGG	440 мм	3 кВт	101,5 кг	2120758	5
CronoLine-IL 50/270-3/4-S1	4	IE3	DN 50	Q1Q1X4GG	440 мм	3 кВт	101,5 кг	2171211	5
CronoLine-IL 50/270-4/4	4	IE3	DN 50	AQ1EGG	440 мм	4 кВт	126 кг	2120759	5
CronoLine-IL 50/270-4/4-S1	4	IE3	DN 50	Q1Q1X4GG	440 мм	4 кВт	126 кг	2171212	5
CronoLine-IL 50/270-22/2	2	IE3	DN 50	AQ1EGG	440 мм	22 кВт	308 кг	2120888	6
CronoLine-IL 50/270-22/2-S1	2	IE3	DN 50	Q1Q1X4GG	440 мм	22 кВт	308 кг	2171317	6
CronoLine-IL 50/270-30/2	2	IE3	DN 50	AQ1EGG	440 мм	30 кВт	369 кг	2120889	6
CronoLine-IL 50/270-30/2-S1	2	IE3	DN 50	Q1Q1X4GG	440 мм	30 кВт	369 кг	2171318	6
CronoLine-IL 65/110-3/2	2	IE3	DN 65	AQ1EGG	340 мм	3 кВт	66,8 кг	2120890	4
CronoLine-IL 65/110-3/2-S1	2	IE3	DN 65	Q1Q1X4GG	340 мм	3 кВт	66,8 кг	2171319	4
CronoLine-IL 65/120-0,55/4	4	IE2	DN 65	AQ1EGG	340 мм	0,55 кВт	46,7 кг	2139459	4
CronoLine-IL 65/120-0,55/4-S1	4	IE2	DN 65	Q1Q1X4GG	340 мм	0,55 кВт	46,7 кг	2167000	4
CronoLine-IL 65/120-3/2	2	IE3	DN 65	AQ1EGG	340 мм	3 кВт	66,8 кг	2120891	4
CronoLine-IL 65/120-3/2-S1	2	IE3	DN 65	Q1Q1X4GG	340 мм	3 кВт	66,8 кг	2171320	4
CronoLine-IL 65/120-4/2	2	IE3	DN 65	AQ1EGG	340 мм	4 кВт	74,4 кг	2120892	4
CronoLine-IL 65/120-4/2-S1	2	IE3	DN 65	Q1Q1X4GG	340 мм	4 кВт	74,4 кг	2166997	4
CronoLine-IL 65/130-0,75/4	4	IE3	DN 65	AQ1EGG	340 мм	0,75 кВт	50,2 кг	2142041	4
CronoLine-IL 65/130-0,75/4-S1	4	IE3	DN 65	Q1Q1X4GG	340 мм	0,75 кВт	50,2 кг	2171213	4
CronoLine-IL 65/130-4/2	2	IE3	DN 65	AQ1EGG	340 мм	4 кВт	74,4 кг	2120893	4
CronoLine-IL 65/130-4/2-S1	2	IE3	DN 65	Q1Q1X4GG	340 мм	4 кВт	74,4 кг	2171321	4
CronoLine-IL 65/130-5,5/2	2	IE3	DN 65	AQ1EGG	340 мм	5,5 кВт	94,5 кг	2120894	5
CronoLine-IL 65/130-5,5/2-S1	2	IE3	DN 65	Q1Q1X4GG	340 мм	5,5 кВт	94,5 кг	2171322	5
CronoLine-IL 65/140-1,1/4	4	IE3	DN 65	AQ1EGG	340 мм	1,1 кВт	58,2 кг	2142042	4
CronoLine-IL 65/140-1,1/4-S1	4	IE3	DN 65	Q1Q1X4GG	340 мм	1,1 кВт	58,2 кг	2171214	4
CronoLine-IL 65/140-5,5/2	2	IE3	DN 65	AQ1EGG	340 мм	5,5 кВт	94,5 кг	2120895	5
CronoLine-IL 65/140-5,5/2-S1	2	IE3	DN 65	Q1Q1X4GG	340 мм	5,5 кВт	94,5 кг	2171323	5
CronoLine-IL 65/140-7,5/2	2	IE3	DN 65	AQ1EGG	340 мм	7,5 кВт	101,5 кг	2120896	5

Позначення виробу	Кількість полюсів	Клас енергоефективності двигуна	Номінальний внутрішній діаметр фланця	Ковзаюче торцеве ущільнення	Монтажна довжина l_0	Номінальна потужність двигуна P_2	Вага брутто близько m	Артикульний номер	Група GRD
CronoLine-IL 65/140-7,5/2-S1	2	IE3	DN 65	Q1Q1X4GG	340 мм	7,5 кВт	101,5 кг	2171324	5
CronoLine-IL 65/150-0,75/4	4	IE3	DN 65	AQ1EGG	430 мм	0,75 кВт	61,2 кг	2120760	4
CronoLine-IL 65/150-0,75/4-S1	4	IE3	DN 65	Q1Q1X4GG	430 мм	0,75 кВт	61,2 кг	2171215	4
CronoLine-IL 65/150-5,5/2	2	IE3	DN 65	AQ1EGG	430 мм	5,5 кВт	103,5 кг	2120897	5
CronoLine-IL 65/150-5,5/2-S1	2	IE3	DN 65	Q1Q1X4GG	430 мм	5,5 кВт	103,5 кг	2171325	5
CronoLine-IL 65/160-1,1/4	4	IE3	DN 65	AQ1EGG	430 мм	1,1 кВт	69,2 кг	2120761	4
CronoLine-IL 65/160-1,1/4-S1	4	IE3	DN 65	Q1Q1X4GG	430 мм	1,1 кВт	69,2 кг	2171216	4
CronoLine-IL 65/160-5,5/2	2	IE3	DN 65	AQ1EGG	430 мм	5,5 кВт	103,5 кг	2120898	5
CronoLine-IL 65/160-5,5/2-S1	2	IE3	DN 65	Q1Q1X4GG	430 мм	5,5 кВт	103,5 кг	2171326	5
CronoLine-IL 65/160-7,5/2	2	IE3	DN 65	AQ1EGG	430 мм	7,5 кВт	110,5 кг	2120899	5
CronoLine-IL 65/160-7,5/2-S1	2	IE3	DN 65	Q1Q1X4GG	430 мм	7,5 кВт	110,5 кг	2155236	5
CronoLine-IL 65/170-1,1/4	4	IE3	DN 65	AQ1EGG	430 мм	1,1 кВт	69,2 кг	2120762	4
CronoLine-IL 65/170-1,1/4-S1	4	IE3	DN 65	Q1Q1X4GG	430 мм	1,1 кВт	69,2 кг	2171217	4
CronoLine-IL 65/170-1,5/4	4	IE3	DN 65	AQ1EGG	430 мм	1,5 кВт	71,7 кг	2120763	4
CronoLine-IL 65/170-1,5/4-S1	4	IE3	DN 65	Q1Q1X4GG	430 мм	1,5 кВт	71,7 кг	2171218	4
CronoLine-IL 65/170-11/2	2	IE3	DN 65	AQ1EGG	430 мм	11 кВт	169 кг	2120900	5
CronoLine-IL 65/170-11/2-S1	2	IE3	DN 65	Q1Q1X4GG	430 мм	11 кВт	169 кг	2157833	5
CronoLine-IL 65/200-11/2	2	IE3	DN 65	AQ1EGG	475 мм	11 кВт	189 кг	2120901	6
CronoLine-IL 65/200-11/2-S1	2	IE3	DN 65	Q1Q1X4GG	475 мм	11 кВт	189 кг	2171327	6
CronoLine-IL 65/200-15/2	2	IE3	DN 65	AQ1EGG	475 мм	15 кВт	207 кг	2120902	6
CronoLine-IL 65/200-15/2-S1	2	IE3	DN 65	Q1Q1X4GG	475 мм	15 кВт	207 кг	2157871	6
CronoLine-IL 65/210-2,2/4	4	IE3	DN 65	AQ1EGG	475 мм	2,2 кВт	90,5 кг	2120764	5
CronoLine-IL 65/210-2,2/4-S1	4	IE3	DN 65	Q1Q1X4GG	475 мм	2,2 кВт	90,5 кг	2171219	5
CronoLine-IL 65/210-15/2	2	IE3	DN 65	AQ1EGG	475 мм	15 кВт	207 кг	2120903	6
CronoLine-IL 65/210-15/2-S1	2	IE3	DN 65	Q1Q1X4GG	475 мм	15 кВт	207 кг	2171328	6
CronoLine-IL 65/210-18,5/2	2	IE3	DN 65	AQ1EGG	475 мм	18,5 кВт	224 кг	2120904	6

Позначення виробу	Кількість полюсів	Клас енергоефективності двигуна	Номинальний внутрішній діаметр фланця	Ковзаюче торцеве ущільнення	Монтажна довжина l_0	Номинальна потужність двигуна P_2	Вага брутто близько m	Артикульний номер	Група GRD
CronoLine-IL 65/210-18,5/2-S1	2	IE3	DN 65	Q1Q1X4GG	475 мм	18,5 кВт	224 кг	2157872	6
CronoLine-IL 65/220-2,2/4	4	IE3	DN 65	AQ1EGG	475 мм	2,2 кВт	90,5 кг	2120765	5
CronoLine-IL 65/220-2,2/4-S1	4	IE3	DN 65	Q1Q1X4GG	475 мм	2,2 кВт	90,5 кг	2171220	5
CronoLine-IL 65/220-3/4	4	IE3	DN 65	AQ1EGG	475 мм	3 кВт	98,5 кг	2120766	5
CronoLine-IL 65/220-3/4-S1	4	IE3	DN 65	Q1Q1X4GG	475 мм	3 кВт	98,5 кг	2171221	5
CronoLine-IL 65/220-18,5/2	2	IE3	DN 65	AQ1EGG	475 мм	18,5 кВт	223 кг	2120905	6
CronoLine-IL 65/220-18,5/2-S1	2	IE3	DN 65	Q1Q1X4GG	475 мм	18,5 кВт	223 кг	2171329	6
CronoLine-IL 65/220-22/2	2	IE3	DN 65	AQ1EGG	475 мм	22 кВт	306 кг	2120906	6
CronoLine-IL 65/220-22/2-S1	2	IE3	DN 65	Q1Q1X4GG	475 мм	22 кВт	306 кг	2171330	6
CronoLine-IL 65/240-30/2	2	IE3	DN 65	AQ1EGG	475 мм	30 кВт	373 кг	2120907	6
CronoLine-IL 65/240-30/2-S1	2	IE3	DN 65	Q1Q1X4GG	475 мм	30 кВт	373 кг	2171331	6
CronoLine-IL 65/250-3/4	4	IE3	DN 65	AQ1EGG	475 мм	3 кВт	122 кг	2120767	5
CronoLine-IL 65/250-3/4-S1	4	IE3	DN 65	Q1Q1X4GG	475 мм	3 кВт	122 кг	2171222	5
CronoLine-IL 65/250-4/4	4	IE3	DN 65	AQ1EGG	475 мм	4 кВт	129 кг	2120768	5
CronoLine-IL 65/250-4/4-S1	4	IE3	DN 65	Q1Q1X4GG	475 мм	4 кВт	129 кг	2171223	5
CronoLine-IL 65/260-30/2	2	IE3	DN 65	AQ1EGG	475 мм	30 кВт	373 кг	2120908	6
CronoLine-IL 65/260-30/2-S1	2	IE3	DN 65	Q1Q1X4GG	475 мм	30 кВт	373 кг	2171332	6
CronoLine-IL 65/260-37/2	2	IE3	DN 65	AQ1EGG	475 мм	37 кВт	392 кг	2120909	6
CronoLine-IL 65/260-37/2-S1	2	IE3	DN 65	Q1Q1X4GG	475 мм	37 кВт	392 кг	2171333	6
CronoLine-IL 65/270-4/4	4	IE3	DN 65	AQ1EGG	475 мм	4 кВт	129 кг	2120769	5
CronoLine-IL 65/270-4/4-S1	4	IE3	DN 65	Q1Q1X4GG	475 мм	4 кВт	129 кг	2171224	5
CronoLine-IL 65/270-5,5/4	4	IE3	DN 65	AQ1EGG	475 мм	5,5 кВт	166 кг	2120770	5
CronoLine-IL 65/270-5,5/4-S1	4	IE3	DN 65	Q1Q1X4GG	475 мм	5,5 кВт	166 кг	2171225	5
CronoLine-IL 80/110-3/2	2	IE3	DN 80	AQ1EGG	400 мм	3 кВт	76,8 кг	2120910	4
CronoLine-IL 80/110-3/2-S1	2	IE3	DN 80	Q1Q1X4GG	400 мм	3 кВт	76,8 кг	2171334	4
CronoLine-IL 80/120-4/2	2	IE3	DN 80	AQ1EGG	400 мм	4 кВт	84,4 кг	2120911	4
CronoLine-IL 80/120-4/2-S1	2	IE3	DN 80	Q1Q1X4GG	400 мм	4 кВт	84,4 кг	2171335	4
CronoLine-IL 80/130-5,5/2	2	IE3	DN 80	AQ1EGG	400 мм	5,5 кВт	102,5 кг	2120912	5

Позначення виробу	Кількість полюсів	Клас енергоефективності двигуна	Номінальний внутрішній діаметр фланця	Ковзаюче торцеве ущільнення	Монтажна довжина <i>l₀</i>	Номінальна потужність двигуна <i>P₂</i>	Вага брутто близько <i>m</i>	Артикульний номер	Група GRD
CronoLine-IL 80/130-5,5/2-S1	2	IE3	DN 80	Q1Q1X4GG	400 мм	5,5 кВт	102,5 кг	2171336	5
CronoLine-IL 80/140-7,5/2	2	IE3	DN 80	AQ1EGG	400 мм	7,5 кВт	109,5 кг	2120913	5
CronoLine-IL 80/140-7,5/2-S1	2	IE3	DN 80	Q1Q1X4GG	400 мм	7,5 кВт	109,5 кг	2163043	5
CronoLine-IL 80/145-1,1/4	4	IE3	DN 80	AQ1EGG	440 мм	1,1 кВт	77,2 кг	2120771	4
CronoLine-IL 80/145-1,1/4-S1	4	IE3	DN 80	Q1Q1X4GG	440 мм	1,1 кВт	77,2 кг	2171226	4
CronoLine-IL 80/150-1,1/4	4	IE3	DN 80	AQ1EGG	440 мм	1,1 кВт	77,2 кг	2120772	4
CronoLine-IL 80/150-1,1/4-S1	4	IE3	DN 80	Q1Q1X4GG	440 мм	1,1 кВт	77,2 кг	2171227	4
CronoLine-IL 80/150-7,5/2	2	IE3	DN 80	AQ1EGG	440 мм	7,5 кВт	117,5 кг	2120914	5
CronoLine-IL 80/150-7,5/2-S1	2	IE3	DN 80	Q1Q1X4GG	440 мм	7,5 кВт	117,5 кг	2163061	5
CronoLine-IL 80/160-1,5/4	4	IE3	DN 80	AQ1EGG	440 мм	1,5 кВт	79,7 кг	2120773	4
CronoLine-IL 80/160-1,5/4-S1	4	IE3	DN 80	Q1Q1X4GG	440 мм	1,5 кВт	79,7 кг	2171228	4
CronoLine-IL 80/160-11/2	2	IE3	DN 80	AQ1EGG	440 мм	11 кВт	176 кг	2120915	5
CronoLine-IL 80/160-11/2-S1	2	IE3	DN 80	Q1Q1X4GG	440 мм	11 кВт	176 кг	2157147	5
CronoLine-IL 80/170-2,2/4	4	IE3	DN 80	AQ1EGG	440 мм	2,2 кВт	90,5 кг	2120774	4
CronoLine-IL 80/170-2,2/4-S1	4	IE3	DN 80	Q1Q1X4GG	440 мм	2,2 кВт	90,5 кг	2167002	4
CronoLine-IL 80/170-11/2	2	IE3	DN 80	AQ1EGG	440 мм	11 кВт	176 кг	2120916	5
CronoLine-IL 80/170-11/2-S1	2	IE3	DN 80	Q1Q1X4GG	440 мм	11 кВт	176 кг	2158627	5
CronoLine-IL 80/170-15/2	2	IE3	DN 80	AQ1EGG	440 мм	15 кВт	194 кг	2120917	5
CronoLine-IL 80/170-15/2-S1	2	IE3	DN 80	Q1Q1X4GG	440 мм	15 кВт	194 кг	2157829	5
CronoLine-IL 80/190-15/2	2	IE3	DN 80	AQ1EGG	500 мм	15 кВт	213 кг	2120918	6
CronoLine-IL 80/190-15/2-S1	2	IE3	DN 80	Q1Q1X4GG	500 мм	15 кВт	213 кг	2171337	6
CronoLine-IL 80/190-18,5/2	2	IE3	DN 80	AQ1EGG	500 мм	18,5 кВт	229 кг	2120919	6
CronoLine-IL 80/190-18,5/2-S1	2	IE3	DN 80	Q1Q1X4GG	500 мм	18,5 кВт	229 кг	2163322	6
CronoLine-IL 80/200-18,5/2	2	IE3	DN 80	AQ1EGG	500 мм	18,5 кВт	229 кг	2120920	6
CronoLine-IL 80/200-18,5/2-S1	2	IE3	DN 80	Q1Q1X4GG	500 мм	18,5 кВт	229 кг	2157800	6
CronoLine-IL 80/200-22/2	2	IE3	DN 80	AQ1EGG	500 мм	22 кВт	312 кг	2120921	6

Позначення виробу	Кількість полюсів	Клас енергоефективності двигуна	Номинальний внутрішній діаметр фланця	Ковзаюче торцеве ущільнення	Монтажна довжина l_0	Номинальна потужність двигуна P_2	Вага брутто близько m	Артикульний номер	Група GRD
CronoLine-IL 80/200-22/2-S1	2	IE3	DN 80	Q1Q1X4GG	500 мм	22 кВт	312 кг	2158527	6
CronoLine-IL 80/210-3/4	4	IE3	DN 80	AQ1EGG	500 мм	3 кВт	105,5 кг	2120775	5
CronoLine-IL 80/210-3/4-S1	4	IE3	DN 80	Q1Q1X4GG	500 мм	3 кВт	105,5 кг	2166990	5
CronoLine-IL 80/210-30/2	2	IE3	DN 80	AQ1EGG	500 мм	30 кВт	366 кг	2120922	6
CronoLine-IL 80/210-30/2-S1Pump	2	IE3	DN 80	Q1Q1X4GG	500 мм	30 кВт	366 кг	2171338	6
CronoLine-IL 80/220-4/4	4	IE3	DN 80	AQ1EGG	500 мм	4 кВт	130 кг	2120776	5
CronoLine-IL 80/220-4/4-S1	4	IE3	DN 80	Q1Q1X4GG	500 мм	4 кВт	130 кг	2171229	5
CronoLine-IL 80/220-22/2	2	IE3	DN 80	AQ1EGG	500 мм	22 кВт	315 кг	2120923	6
CronoLine-IL 80/220-22/2-S1	2	IE3	DN 80	Q1Q1X4GG	500 мм	22 кВт	315 кг	2171339	6
CronoLine-IL 80/220-30/2	2	IE3	DN 80	AQ1EGG	500 мм	30 кВт	366 кг	2120924	6
CronoLine-IL 80/220-30/2-S1	2	IE3	DN 80	Q1Q1X4GG	500 мм	30 кВт	366 кг	2171340	6
CronoLine-IL 80/270-5,5/4	4	IE3	DN 80	AQ1EGG	500 мм	5,5 кВт	135 кг	2120777	5
CronoLine-IL 80/270-5,5/4-S1	4	IE3	DN 80	Q1Q1X4GG	500 мм	5,5 кВт	135 кг	2171230	5
CronoLine-IL 80/285-5,5/4	4	IE3	DN 80	AQ1EGG	620 мм	5,5 кВт	231 кг	2157053	13
CronoLine-IL 80/295-5,5/4	4	IE3	DN 80	AQ1EGG	620 мм	5,5 кВт	231 кг	2157052	13
CronoLine-IL 80/295-7,5/4	4	IE3	DN 80	AQ1EGG	620 мм	7,5 кВт	241 кг	2169789	13
CronoLine-IL 80/305-7,5/4	4	IE3	DN 80	AQ1EGG	620 мм	7,5 кВт	241 кг	2157051	13
CronoLine-IL 80/305-11/4	4	IE3	DN 80	AQ1EGG	620 мм	11 кВт	261 кг	2157049	13
CronoLine-IL 80/315-11/4	4	IE3	DN 80	AQ1EGG	620 мм	11 кВт	261 кг	2157050	13
CronoLine-IL 80/315-15/4	4	IE3	DN 80	AQ1EGG	620 мм	15 кВт	283 кг	2157048	13
CronoLine-IL 100/145-1,1/4	4	IE3	DN 100	AQ1EGG	500 мм	1,1 кВт	91 кг	2120778	5
CronoLine-IL 100/145-1,1/4-S1	4	IE3	DN 100	Q1Q1X4GG	500 мм	1,1 кВт	91 кг	2171231	5
CronoLine-IL 100/145-11/2	2	IE3	DN 100	AQ1EGG	500 мм	11 кВт	194 кг	2120925	6
CronoLine-IL 100/145-11/2-S1	2	IE3	DN 100	Q1Q1X4GG	500 мм	11 кВт	194 кг	2163169	6
CronoLine-IL 100/150-1,5/4	4	IE3	DN 100	AQ1EGG	500 мм	1,5 кВт	93,5 кг	2120779	5
CronoLine-IL 100/150-1,5/4-S1	4	IE3	DN 100	Q1Q1X4GG	500 мм	1,5 кВт	93,5 кг	2171232	5
CronoLine-IL 100/150-15/2	2	IE3	DN 100	AQ1EGG	500 мм	15 кВт	212 кг	2120926	6

Позначення виробу	Кількість полюсів	Клас енергоефективності двигуна	Номинальний внутрішній діаметр фланця	Ковзаюче торцеве ущільнення	Монтажна довжина l_0	Номинальна потужність двигуна P_2	Вага брутто близько m	Артикульний номер	Група GRD
CronoLine-IL 100/150-15/2-S1	2	IE3	DN 100	Q1Q1X4GG	500 мм	15 кВт	212 кг	2158659	6
CronoLine-IL 100/160-2,2/4	4	IE3	DN 100	AQ1EGG	500 мм	2,2 кВт	100,5 кг	2120780	5
CronoLine-IL 100/160-2,2/4-S1	4	IE3	DN 100	Q1Q1X4GG	500 мм	2,2 кВт	100,5 кг	2171233	5
CronoLine-IL 100/160-15/2	2	IE3	DN 100	AQ1EGG	500 мм	15 кВт	212 кг	2120927	6
CronoLine-IL 100/160-15/2-S1	2	IE3	DN 100	Q1Q1X4GG	500 мм	15 кВт	212 кг	2171341	6
CronoLine-IL 100/160-18,5/2	2	IE3	DN 100	AQ1EGG	500 мм	18,5 кВт	228 кг	2120928	6
CronoLine-IL 100/160-18,5/2-S1	2	IE3	DN 100	Q1Q1X4GG	500 мм	18,5 кВт	228 кг	2167014	6
CronoLine-IL 100/165-22/2	2	IE3	DN 100	AQ1EGG	500 мм	22 кВт	311 кг	2120929	6
CronoLine-IL 100/165-22/2-S1	2	IE3	DN 100	Q1Q1X4GG	500 мм	22 кВт	311 кг	2164242	6
CronoLine-IL 100/170-2,2/4	4	IE3	DN 100	AQ1EGG	500 мм	2,2 кВт	100,5 кг	2120781	5
CronoLine-IL 100/170-2,2/4-S1	4	IE3	DN 100	Q1Q1X4GG	500 мм	2,2 кВт	100,5 кг	2171234	5
CronoLine-IL 100/170-3/4	4	IE3	DN 100	AQ1EGG	500 мм	3 кВт	111,5 кг	2120782	5
CronoLine-IL 100/170-3/4-S1	4	IE3	DN 100	Q1Q1X4GG	500 мм	3 кВт	111,5 кг	2171235	5
CronoLine-IL 100/170-22/2	2	IE3	DN 100	AQ1EGG	500 мм	22 кВт	311 кг	2120930	6
CronoLine-IL 100/170-22/2-S1	2	IE3	DN 100	Q1Q1X4GG	500 мм	22 кВт	311 кг	2164243	6
CronoLine-IL 100/170-30/2	2	IE3	DN 100	AQ1EGG	500 мм	30 кВт	362 кг	2120931	6
CronoLine-IL 100/170-30/2-S1	2	IE3	DN 100	Q1Q1X4GG	500 мм	30 кВт	362 кг	2164212	6
CronoLine-IL 100/190-30/2	2	IE3	DN 100	AQ1EGG	550 мм	30 кВт	380 кг	2120932	6
CronoLine-IL 100/190-30/2-S1	2	IE3	DN 100	Q1Q1X4GG	550 мм	30 кВт	380 кг	2171342	6
CronoLine-IL 100/200-3/4	4	IE3	DN 100	AQ1EGG	550 мм	3 кВт	136 кг	2120783	5
CronoLine-IL 100/200-3/4-S1	4	IE3	DN 100	Q1Q1X4GG	550 мм	3 кВт	136 кг	2171236	5
CronoLine-IL 100/200-4/4	4	IE3	DN 100	AQ1EGG	550 мм	4 кВт	143 кг	2120784	5
CronoLine-IL 100/210-30/2	2	IE3	DN 100	AQ1EGG	550 мм	30 кВт	380 кг	2120933	6
CronoLine-IL 100/210-30/2-S1	2	IE3	DN 100	Q1Q1X4GG	550 мм	30 кВт	380 кг	2171343	6
CronoLine-IL 100/210-37/2	2	IE3	DN 100	AQ1EGG	550 мм	37 кВт	399 кг	2120934	6
CronoLine-IL 100/210-37/2-S1	2	IE3	DN 100	Q1Q1X4GG	550 мм	37 кВт	399 кг	2171344	6
CronoLine-IL 100/220-4/4	4	IE3	DN 100	AQ1EGG	550 мм	4 кВт	143 кг	2120785	5
CronoLine-IL 100/220-4/4-S1	4	IE3	DN 100	Q1Q1X4GG	550 мм	4 кВт	143 кг	2171238	5

Позначення виробу	Кількість полюсів	Клас енергоефективності двигуна	Номінальний внутрішній діаметр фланця	Ковзаюче торцеве ущільнення	Монтажна довжина l_0	Номінальна потужність двигуна P_2	Вага брутто близько m	Артикульний номер	Група GRD
CronoLine-IL 100/220-5,5/4	4	IE3	DN 100	AQ1EGG	550 мм	5,5 кВт	181 кг	2120786	5
		IE3					181 кг	2171239	5
CronoLine-IL 100/220-5,5/4-S1	4		DN 100	Q1Q1X4GG	550 мм	5,5 кВт			
CronoLine-IL 100/250-5,5/4	4	IE3	DN 100	AQ1EGG	550 мм	5,5 кВт	193 кг	2120787	5
CronoLine-IL 100/250-5,5/4-S1	4	IE3	DN 100	Q1Q1X4GG	550 мм	5,5 кВт	193 кг	2171240	5
CronoLine-IL 100/250-7,5/4	4	IE3	DN 100	AQ1EGG	550 мм	7,5 кВт	203 кг	2120788	5
CronoLine-IL 100/250-7,5/4-S1	4	IE3	DN 100	Q1Q1X4GG	550 мм	7,5 кВт	203 кг	2157218	5
CronoLine-IL 100/260-7,5/4	4	IE3	DN 100	AQ1EGG	550 мм	7,5 кВт	203 кг	2120789	6
CronoLine-IL 100/260-7,5/4-S1	4	IE3	DN 100	Q1Q1X4GG	550 мм	7,5 кВт	203 кг	2164227	6
CronoLine-IL 100/260-11/4	4	IE3	DN 100	AQ1EGG	550 мм	11 кВт	230 кг	2120790	6
CronoLine-IL 100/260-11/4-S1	4	IE3	DN 100	Q1Q1X4GG	550 мм	11 кВт	230 кг	2163305	6
CronoLine-IL 100/265-5,5/4	4	IE3	DN 100	AQ1EGG	700 мм	5,5 кВт	243 кг	2160652	13
CronoLine-IL 100/265-5,5/4-S1	4	IE3	DN 100	Q1Q1X4GG	700 мм	5,5 кВт	243 кг	2212351	13
CronoLine-IL 100/270-11/4	4	IE3	DN 100	AQ1EGG	550 мм	11 кВт	230 кг	2120791	6
CronoLine-IL 100/270-11/4-S1	4	IE3	DN 100	Q1Q1X4GG	550 мм	11 кВт	230 кг	2162264	6
CronoLine-IL 100/275-7,5/4	4	IE3	DN 100	AQ1EGG	700 мм	7,5 кВт	253 кг	2160651	13
CronoLine-IL 100/285-11/4	4	IE3	DN 100	AQ1EGG	700 мм	11 кВт	272 кг	2160650	13
CronoLine-IL 100/295-11/4	4	IE3	DN 100	AQ1EGG	700 мм	11 кВт	272 кг	2169793	13
CronoLine-IL 100/295-15/4	4	IE3	DN 100	AQ1EGG	700 мм	15 кВт	294 кг	2160649	13
CronoLine-IL 100/305-15/4	4	IE3	DN 100	AQ1EGG	700 мм	15 кВт	294 кг	2169792	13
CronoLine-IL 100/305-18,5/4	4	IE3	DN 100	AQ1EGG	700 мм	18,5 кВт	324 кг	2160648	13
CronoLine-IL 100/315-18,5/4	4	IE3	DN 100	AQ1EGG	700 мм	18,5 кВт	324 кг	2169791	13
CronoLine-IL 100/315-22/4	4	IE3	DN 100	AQ1EGG	700 мм	22 кВт	375 кг	2160647	13
CronoLine-IL 100/350-11/4	4	IE3	DN 100	AQ1EGG	760 мм	11 кВт	391 кг	2160880	14
CronoLine-IL 100/350-11/4-S1	4	IE3	DN 100	Q1Q1X4GG	760 мм	11 кВт	391 кг	2171241	14
CronoLine-IL 100/350-15/4	4	IE3	DN 100	AQ1EGG	760 мм	15 кВт	413 кг	2151501	14
CronoLine-IL 100/350-15/4-S1	4	IE3	DN 100	Q1Q1X4GG	760 мм	15 кВт	413 кг	2174600	14

Позначення виробу	Кількість полюсів	Клас енергоефективності двигуна	Номінальний внутрішній діаметр фланця	Ковзаюче торцеве ущільнення	Монтажна довжина l_0	Номінальна потужність двигуна P_2	Вага брутто близько m	Артикульний номер	Група GRD
CronoLine-IL 100/360-15/4	4	IE3	DN 100	AQ1EGG	760 мм	15 кВт	413 кг	2160879	14
CronoLine-IL 100/360-15/4-S1	4	IE3	DN 100	Q1Q1X4GG	760 мм	15 кВт	413 кг	2171243	14
CronoLine-IL 100/360-18,5/4	4	IE3	DN 100	AQ1EGG	760 мм	18,5 кВт	443 кг	2151500	14
CronoLine-IL 100/360-18,5/4-S1	4	IE3	DN 100	Q1Q1X4GG	760 мм	18,5 кВт	443 кг	2171244	14
CronoLine-IL 100/370-18,5/4	4	IE3	DN 100	AQ1EGG	760 мм	18,5 кВт	443 кг	2160878	14
CronoLine-IL 100/370-18,5/4-S1	4	IE3	DN 100	Q1Q1X4GG	760 мм	18,5 кВт	443 кг	2171245	14
CronoLine-IL 100/370-22/4	4	IE3	DN 100	AQ1EGG	760 мм	22 кВт	494 кг	2151499	14
CronoLine-IL 100/370-22/4-S1	4	IE3	DN 100	Q1Q1X4GG	760 мм	22 кВт	494 кг	2171246	14
CronoLine-IL 100/380-22/4	4	IE3	DN 100	AQ1EGG	760 мм	22 кВт	494 кг	2160877	14
CronoLine-IL 100/380-22/4-S1	4	IE3	DN 100	Q1Q1X4GG	760 мм	22 кВт	494 кг	2171247	14
CronoLine-IL 100/380-30/4	4	IE3	DN 100	AQ1EGG	760 мм	30 кВт	556 кг	2151498	14
CronoLine-IL 100/380-30/4-S1	4	IE3	DN 100	Q1Q1X4GG	760 мм	30 кВт	556 кг	2171248	14
CronoLine-IL 100/390-30/4	4	IE3	DN 100	AQ1EGG	760 мм	30 кВт	556 кг	2160876	14
CronoLine-IL 100/390-30/4-S1	4	IE3	DN 100	Q1Q1X4GG	760 мм	30 кВт	556 кг	2171249	14
CronoLine-IL 100/390-37/4	4	IE3	DN 100	AQ1EGG	760 мм	37 кВт	625 кг	2151497	15
CronoLine-IL 100/390-37/4-S1	4	IE3	DN 100	Q1Q1X4GG	760 мм	37 кВт	625 кг	2171250	15
CronoLine-IL 100/400-37/4	4	IE3	DN 100	AQ1EGG	760 мм	37 кВт	625 кг	2160875	15
CronoLine-IL 100/400-37/4-S1	4	IE3	DN 100	Q1Q1X4GG	760 мм	37 кВт	625 кг	2171251	15
CronoLine-IL 100/400-45/4	4	IE3	DN 100	AQ1EGG	760 мм	45 кВт	660 кг	2151496	15
CronoLine-IL 100/400-45/4-S1	4	IE3	DN 100	Q1Q1X4GG	760 мм	45 кВт	660 кг	2171252	15
CronoLine-IL 125/145-1,5/4	4	IE3	DN 125	AQ1EGG	620 мм	1,5 кВт	132 кг	2120792	5
CronoLine-IL 125/145-1,5/4-S1	4	IE3	DN 125	Q1Q1X4GG	620 мм	1,5 кВт	132 кг	2171253	5
CronoLine-IL 125/145-15/2	2	IE3	DN 125	AQ1EGG	620 мм	15 кВт	234 кг	2120935	6
CronoLine-IL 125/145-15/2-S1	2	IE3	DN 125	Q1Q1X4GG	620 мм	15 кВт	234 кг	2171345	6
CronoLine-IL 125/150-2,2/4	4	IE3	DN 125	AQ1EGG	620 мм	2,2 кВт	142 кг	2120793	5
CronoLine-IL 125/150-2,2/4-S1	4	IE3	DN 125	Q1Q1X4GG	620 мм	2,2 кВт	142 кг	2171254	5
CronoLine-IL 125/150-18,5/2	2	IE3	DN 125	AQ1EGG	620 мм	18,5 кВт	250 кг	2120936	6
CronoLine-IL 125/150-18,5/2-S1	2	IE3	DN 125	Q1Q1X4GG	620 мм	18,5 кВт	250 кг	2171346	6

Позначення виробу	Кількість полюсів	Клас енергоефективності двигуна	Номінальний внутрішній діаметр фланця	Ковзаюче торцеве ущільнення	Монтажна довжина l_0	Номінальна потужність двигуна P_2	Вага брутто близько m	Артикульний номер	Група GRD
CronoLine-IL 125/160-3/4	4	IE3	DN 125	AQ1 EGG	620 мм	3 кВт	150 кг	2120794	5
		IE3					150 кг	2171255	5
CronoLine-IL 125/160-3/4-S1	4		DN 125	Q1 Q1X4GG	620 мм	3 кВт			
CronoLine-IL 125/160-22/2	2	IE3	DN 125	AQ1 EGG	620 мм	22 кВт	332 кг	2120937	6
CronoLine-IL 125/160-22/2-S1	2	IE3	DN 125	Q1 Q1X4GG	620 мм	22 кВт	332 кг	2157725	6
CronoLine-IL 125/165-30/2	2	IE3	DN 125	AQ1 EGG	620 мм	30 кВт	384 кг	2120938	6
CronoLine-IL 125/165-30/2-S1	2	IE3	DN 125	Q1 Q1X4GG	620 мм	30 кВт	384 кг	2158600	6
CronoLine-IL 125/170-4/4	4	IE3	DN 125	AQ1 EGG	620 мм	4 кВт	157 кг	2120795	5
CronoLine-IL 125/170-4/4-S1	4	IE3	DN 125	Q1 Q1X4GG	620 мм	4 кВт	157 кг	2171256	5
CronoLine-IL 125/170-37/2	2	IE3	DN 125	AQ1 EGG	620 мм	37 кВт	403 кг	2120939	6
CronoLine-IL 125/170-37/2-S1	2	IE3	DN 125	Q1 Q1X4GG	620 мм	37 кВт	403 кг	2163310	6
CronoLine-IL 125/190-4/4	4	IE3	DN 125	AQ1 EGG	620 мм	4 кВт	157 кг	2120796	5
CronoLine-IL 125/190-4/4-S1	4	IE3	DN 125	Q1 Q1X4GG	620 мм	4 кВт	157 кг	2171257	5
CronoLine-IL 125/210-5,5/4	4	IE3	DN 125	AQ1 EGG	620 мм	5,5 кВт	195 кг	2120797	5
CronoLine-IL 125/210-5,5/4-S1	4	IE3	DN 125	Q1 Q1X4GG	620 мм	5,5 кВт	195 кг	2171258	5
CronoLine-IL 125/220-5,5/4	4	IE3	DN 125	AQ1 EGG	620 мм	5,5 кВт	195 кг	2120798	5
CronoLine-IL 125/220-5,5/4-S1	4	IE3	DN 125	Q1 Q1X4GG	620 мм	5,5 кВт	195 кг	2171259	5
CronoLine-IL 125/220-7,5/4	4	IE3	DN 125	AQ1 EGG	620 мм	7,5 кВт	207 кг	2120799	5
CronoLine-IL 125/220-7,5/4-S1	4	IE3	DN 125	Q1 Q1X4GG	620 мм	7,5 кВт	207 кг	2155244	5
CronoLine-IL 125/250-11/4	4	IE3	DN 125	AQ1 EGG	620 мм	11 кВт	255 кг	2120800	6
CronoLine-IL 125/250-11/4-S1	4	IE3	DN 125	Q1 Q1X4GG	620 мм	11 кВт	255 кг	2171260	6
CronoLine-IL 125/270-11/4	4	IE3	DN 125	AQ1 EGG	620 мм	11 кВт	255 кг	2120801	6
CronoLine-IL 125/270-11/4-S1	4	IE3	DN 125	Q1 Q1X4GG	620 мм	11 кВт	255 кг	2171261	6
CronoLine-IL 125/270-15/4	4	IE3	DN 125	AQ1 EGG	620 мм	15 кВт	277 кг	2120802	6
CronoLine-IL 125/270-15/4-S1	4	IE3	DN 125	Q1 Q1X4GG	620 мм	15 кВт	277 кг	2158750	6
CronoLine-IL 125/300-15/4	4	IE3	DN 125	AQ1 EGG	700 мм	15 кВт	309 кг	2120803	7
CronoLine-IL 125/300-15/4-S1	4	IE3	DN 125	Q1 Q1X4GG	700 мм	15 кВт	309 кг	2171262	7

Позначення виробу	Кількість полюсів	Клас енергоефективності двигуна	Номінальний внутрішній діаметр фланця	Ковзаюче торцеве ущільнення	Монтажна довжина l_0	Номінальна потужність двигуна P_2	Вага брутто близько m	Артикульний номер	Група GRD
CronoLine-IL 125/300-18,5/4	4	IE3	DN 125	AQ1EGG	700 мм	18,5 кВт	339 кг	2120804	7
CronoLine-IL 125/300-18,5/4-S1	4	IE3	DN 125	Q1Q1X4GG	700 мм	18,5 кВт	339 кг	2171263	7
CronoLine-IL 125/320-18,5/4	4	IE3	DN 125	AQ1EGG	700 мм	18,5 кВт	340 кг	2120805	7
CronoLine-IL 125/320-18,5/4-S1	4	IE3	DN 125	Q1Q1X4GG	700 мм	18,5 кВт	340 кг	2174618	7
CronoLine-IL 125/320-22/4	4	IE3	DN 125	AQ1EGG	700 мм	22 кВт	391 кг	2120806	7
CronoLine-IL 125/320-22/4-S1	4	IE3	DN 125	Q1Q1X4GG	700 мм	22 кВт	391 кг	2163246	7
CronoLine-IL 125/340-22/4	4	IE3	DN 125	AQ1EGG	700 мм	22 кВт	391 кг	2120807	7
CronoLine-IL 125/340-22/4-S1	4	IE3	DN 125	Q1Q1X4GG	700 мм	22 кВт	391 кг	2171265	7
CronoLine-IL 125/340-30/4	4	IE3	DN 125	AQ1EGG	700 мм	30 кВт	454 кг	2120808	7
CronoLine-IL 125/340-30/4-S1	4	IE3	DN 125	Q1Q1X4GG	700 мм	30 кВт	454 кг	2157307	7
CronoLine-IL 125/380-30/4	4	IE3	DN 125	AQ1EGG	860 мм	30 кВт	620 кг	2169767	15
CronoLine-IL 125/380-30/4-S1	4	IE3	DN 125	Q1Q1X4GG	860 мм	30 кВт	620 кг	2199885	15
CronoLine-IL 125/380-37/4	4	IE3	DN 125	AQ1EGG	860 мм	37 кВт	688 кг	2160655	15
CronoLine-IL 125/380-37/4-S1	4	IE3	DN 125	Q1Q1X4GG	860 мм	37 кВт	688 кг	2199886	15
CronoLine-IL 125/390-37/4	4	IE3	DN 125	AQ1EGG	860 мм	37 кВт	688 кг	2169766	15
CronoLine-IL 125/390-37/4-S1	4	IE3	DN 125	Q1Q1X4GG	860 мм	37 кВт	688 кг	2199887	15
CronoLine-IL 125/390-45/4	4	IE3	DN 125	AQ1EGG	860 мм	45 кВт	723 кг	2160654	15
CronoLine-IL 125/390-45/4-S1	4	IE3	DN 125	Q1Q1X4GG	860 мм	45 кВт	723 кг	2199888	15
CronoLine-IL 125/400-45/4	4	IE3	DN 125	AQ1EGG	860 мм	45 кВт	855 кг	2169765	15
CronoLine-IL 125/400-45/4-S1	4	IE3	DN 125	Q1Q1X4GG	860 мм	45 кВт	723 кг	2199889	15
CronoLine-IL 125/400-55/4	4	IE3	DN 125	AQ1EGG	860 мм	55 кВт	971 кг	2160653	15
CronoLine-IL 125/400-55/4-S1	4	IE3	DN 125	Q1Q1X4GG	860 мм	55 кВт	971 кг	2199890	15
CronoLine-IL 150/190-5,5/4	4	IE3	DN 150	AQ1EGG	700 мм	5,5 кВт	227 кг	2120809	5
CronoLine-IL 150/190-5,5/4-S1	4	IE3	DN 150	Q1Q1X4GG	700 мм	5,5 кВт	227 кг	2171266	5
CronoLine-IL 150/200-7,5/4	4	IE3	DN 150	AQ1EGG	700 мм	7,5 кВт	237 кг	2120810	5
CronoLine-IL 150/200-7,5/4-S1	4	IE3	DN 150	Q1Q1X4GG	700 мм	7,5 кВт	237 кг	2164255	5
CronoLine-IL 150/220-11/4	4	IE3	DN 150	AQ1EGG	700 мм	11 кВт	263 кг	2120811	6
CronoLine-IL 150/220-11/4-S1	4	IE3	DN 150	Q1Q1X4GG	700 мм	11 кВт	263 кг	2166978	6

Позначення виробу	Кількість полюсів	Клас енергоефективності двигуна	Номінальний внутрішній діаметр фланця	Ковзаюче торцеве ущільнення	Монтажна довжина l_0	Номінальна потужність двигуна P_2	Вага брутто близько m	Артикульний номер	Група GRD
CronoLine-IL 150/250-15/4	4	IE3	DN 150	AQ1EGG	700 мм	15 кВт	338 кг	2120812	7
		IE3					338 кг	2171267	7
CronoLine-IL 150/250-15/4-S1	4		DN 150	Q1Q1X4GG	700 мм	15 кВт			
CronoLine-IL 150/260-15/4	4	IE3	DN 150	AQ1EGG	700 мм	15 кВт	338 кг	2120813	7
CronoLine-IL 150/260-15/4-S1	4	IE3	DN 150	Q1Q1X4GG	700 мм	15 кВт	338 кг	2171268	7
CronoLine-IL 150/260-18,5/4	4	IE3	DN 150	AQ1EGG	700 мм	18,5 кВт	368 кг	2120814	7
CronoLine-IL 150/260-18,5/4-S1	4	IE3	DN 150	Q1Q1X4GG	700 мм	18,5 кВт	368 кг	2133842	7
CronoLine-IL 150/270-18,5/4	4	IE3	DN 150	AQ1EGG	700 мм	18,5 кВт	368 кг	2120815	7
CronoLine-IL 150/270-18,5/4-S1	4	IE3	DN 150	Q1Q1X4GG	700 мм	18,5 кВт	368 кг	2171269	7
CronoLine-IL 150/270-22/4	4	IE3	DN 150	AQ1EGG	700 мм	22 кВт	419 кг	2120816	7
CronoLine-IL 150/270-22/4-S1	4	IE3	DN 150	Q1Q1X4GG	700 мм	22 кВт	419 кг	2163064	7
CronoLine-IL 150/305-30/4	4	IE3	DN 150	AQ1EGG	770 мм	30 кВт	516 кг	2142043	7
CronoLine-IL 150/305-30/4-S1	4	IE3	DN 150	Q1Q1X4GG	770 мм	30 кВт	516 кг	2170026	7
CronoLine-IL 150/325-30/4	4	IE3	DN 150	AQ1EGG	770 мм	30 кВт	516 кг	2142044	7
CronoLine-IL 150/325-30/4-S1	4	IE3	DN 150	Q1Q1X4GG	770 мм	30 кВт	516 кг	2171270	7
CronoLine-IL 150/325-37/4	4	IE3	DN 150	AQ1EGG	770 мм	37 кВт	554 кг	2142045	8
CronoLine-IL 150/325-37/4-S1-IE3	4	IE3	DN 150	Q1Q1X4GG	770 мм	37 кВт	554 кг	2161331	8
CronoLine-IL 150/335-37/4	4	IE3	DN 150	AQ1EGG	770 мм	37 кВт	554 кг	2142046	8
CronoLine-IL 150/335-37/4-S1	4	IE3	DN 150	Q1Q1X4GG	770 мм	37 кВт	554 кг	2163386	8
CronoLine-IL 150/335-45/4	4	IE3	DN 150	AQ1EGG	770 мм	45 кВт	589 кг	2142047	8
CronoLine-IL 150/335-45/4-S1	4	IE3	DN 150	Q1Q1X4GG	770 мм	45 кВт	589 кг	2163124	8
CronoLine-IL 150/360-30/4	4	IE3	DN 150	AQ1EGG	940 мм	30 кВт	631 кг	2169772	15
CronoLine-IL 150/360-30/4-S1	4	IE3	DN 150	Q1Q1X4GG	940 мм	30 кВт	631 кг	2199891	15
CronoLine-IL 150/360-37/4	4	IE3	DN 150	AQ1EGG	940 мм	37 кВт	700 кг	2160663	15
CronoLine-IL 150/360-37/4-S1	4	IE3	DN 150	Q1Q1X4GG	940 мм	37 кВт	700 кг	2199892	15
CronoLine-IL 150/370-37/4	4	IE3	DN 150	AQ1EGG	940 мм	37 кВт	700 кг	2169771	15
CronoLine-IL 150/370-37/4-S1	4	IE3	DN 150	Q1Q1X4GG	940 мм	37 кВт	700 кг	2199893	15

Позначення виробу	Кількість полюсів	Клас енергоефективності двигуна	Номінальний внутрішній діаметр фланця	Ковзаюче торцеве ущільнення	Монтажна довжина l_0	Номінальна потужність двигуна P_2	Вага брутто близько m	Артикульний номер	Група GRD
CronoLine-IL 150/370-45/4	4	IE3	DN 150	AQ1EGG	940 мм	45 кВт	735 кг	2160662	15
CronoLine-IL 150/370-45/4-S1	4	IE3	DN 150	Q1Q1X4GG	940 мм	45 кВт	735 кг	2199894	15
CronoLine-IL 150/380-45/4	4	IE3	DN 150	AQ1EGG	940 мм	45 кВт	867 кг	2169770	15
CronoLine-IL 150/380-45/4-S1	4	IE3	DN 150	Q1Q1X4GG	940 мм	45 кВт	735 кг	2199895	15
CronoLine-IL 150/380-55/4	4	IE3	DN 150	AQ1EGG	940 мм	55 кВт	994 кг	2160661	15
CronoLine-IL 150/380-55/4-S1	4	IE3	DN 150	Q1Q1X4GG	940 мм	55 кВт	994 кг	2199896	15
CronoLine-IL 150/390-55/4	4	IE3	DN 150	AQ1EGG	940 мм	55 кВт	994 кг	2169769	15
CronoLine-IL 150/390-55/4-S1	4	IE3	DN 150	Q1Q1X4GG	940 мм	55 кВт	994 кг	2199897	15
CronoLine-IL 150/390-75/4	4	IE3	DN 150	AQ1EGG	940 мм	75 кВт	1090 кг	2160660	15
CronoLine-IL 150/390-75/4-S1	4	IE3	DN 150	Q1Q1X4GG	940 мм	75 кВт	1090 кг	2199898	15
CronoLine-IL 150/400-75/4	4	IE3	DN 150	AQ1EGG	940 мм	75 кВт	1090 кг	2169768	15
CronoLine-IL 150/400-75/4-S1	4	IE3	DN 150	Q1Q1X4GG	940 мм	75 кВт	1090 кг	2199899	15
CronoLine-IL 150/400-90/4	4	IE3	DN 150	AQ1EGG	940 мм	90 кВт	1118 кг	2160659	15
CronoLine-IL 150/400-90/4-S1	4	IE3	DN 150	Q1Q1X4GG	940 мм	90 кВт	1118 кг	2199900	15
CronoLine-IL 200/180-7,5/4	4	IE3	DN 200	AQ1EGG	800 мм	7,5 кВт	266 кг	2169709	14
CronoLine-IL 200/180-7,5/4-S1	4	IE3	DN 200	Q1Q1X4GG	800 мм	7,5 кВт	266 кг	2202648	14
CronoLine-IL 200/190-11/4	4	IE3	DN 200	AQ1EGG	800 мм	11 кВт	287 кг	2169708	14
CronoLine-IL 200/190-11/4-S1	4	IE3	DN 200	Q1Q1X4GG	800 мм	11 кВт	287 кг	2202647	14
CronoLine-IL 200/200-15/4	4	IE3	DN 200	AQ1EGG	800 мм	15 кВт	309 кг	2169707	14
CronoLine-IL 200/200-15/4-S1	4	IE3	DN 200	Q1Q1X4GG	800 мм	15 кВт	309 кг	2202646	14
CronoLine-IL 200/230-11/4	4	IE3	DN 200	AQ1EGG	800 мм	11 кВт	377 кг	2120827	7
CronoLine-IL 200/230-11/4-S1	4	IE3	DN 200	Q1Q1X4GG	800 мм	11 кВт	377 кг	2155493	7
CronoLine-IL 200/240-7,5/6	6	IE3	DN 200	AQ1EGG	800 мм	7,5 кВт	385 кг	2120940	7
CronoLine-IL 200/240-7,5/6-S1	6	IE3	DN 200	Q1Q1X4GG	800 мм	7,5 кВт	385 кг	2171203	7
CronoLine-IL 200/240-15/4	4	IE3	DN 200	AQ1EGG	800 мм	15 кВт	399 кг	2120828	7
CronoLine-IL 200/240-15/4-S1	4	IE3	DN 200	Q1Q1X4GG	800 мм	15 кВт	399 кг	2133841	7
CronoLine-IL 200/250-18,5/4	4	IE3	DN 200	AQ1EGG	800 мм	18,5 кВт	430 кг	2120829	7
CronoLine-IL 200/250-18,5/4-S1	4	IE3	DN 200	Q1Q1X4GG	800 мм	18,5 кВт	430 кг	2163164	7

Позначення виробу	Кількість полюсів	Клас енергоефективності двигуна	Номінальний внутрішній діаметр фланця	Ковзаюче торцеве ущільнення	Монтажна довжина l_0	Номінальна потужність двигуна P_2	Вага брутто близько m	Артикульний номер	Група GRD
CronoLine-IL 200/260-7,5/6	6	IE3	DN 200	AQ1 EGG	800 мм	7,5 кВт	385 кг	2120941	7
		IE3					385 кг	2164239	7
CronoLine-IL 200/260-7,5/6-S1	6		DN 200	Q1 Q1X4GG	800 мм	7,5 кВт			
CronoLine-IL 200/260-22/4	4	IE3	DN 200	AQ1 EGG	800 мм	22 кВт	481 кг	2120830	7
CronoLine-IL 200/260-22/4-S1	4	IE3	DN 200	Q1 Q1X4GG	800 мм	22 кВт	481 кг	2164222	7
CronoLine-IL 200/265-22/4	4	IE3	DN 200	AQ1 EGG	800 мм	22 кВт	481 кг	2120831	7
CronoLine-IL 200/265-22/4-S1	4	IE3	DN 200	Q1 Q1X4GG	800 мм	22 кВт	481 кг	2171271	7
CronoLine-IL 200/265-30/4	4	IE3	DN 200	AQ1 EGG	800 мм	30 кВт	552 кг	2120832	7
CronoLine-IL 200/265-30/4-S1	4	IE3	DN 200	Q1 Q1X4GG	800 мм	30 кВт	552 кг	2162895	7
CronoLine-IL 200/270-11/6	6	IE3	DN 200	AQ1 EGG	800 мм	11 кВт	400 кг	2120942	7
CronoLine-IL 200/270-11/6-S1	6	IE3	DN 200	Q1 Q1X4GG	800 мм	11 кВт	400 кг	2171204	7
CronoLine-IL 200/270-30/4	4	IE3	DN 200	AQ1 EGG	800 мм	30 кВт	552 кг	2120833	7
CronoLine-IL 200/270-30/4-S1	4	IE3	DN 200	Q1 Q1X4GG	800 мм	30 кВт	552 кг	2167017	7
CronoLine-IL 200/300-37/4	4	IE3	DN 200	AQ1 EGG	820 мм	37 кВт	629 кг	2142048	8
CronoLine-IL 200/300-37/4-S1	4	IE3	DN 200	Q1 Q1X4GG	820 мм	37 кВт	629 кг	2157724	8
CronoLine-IL 200/315-37/4	4	IE3	DN 200	AQ1 EGG	820 мм	37 кВт	629 кг	2142049	8
CronoLine-IL 200/315-37/4-S1	4	IE3	DN 200	Q1 Q1X4GG	820 мм	37 кВт	629 кг	2162893	8
CronoLine-IL 200/335-37/4	4	IE3	DN 200	AQ1 EGG	820 мм	37 кВт	629 кг	2142050	8
CronoLine-IL 200/335-37/4-S1	4	IE3	DN 200	Q1 Q1X4GG	820 мм	37 кВт	629 кг	2171272	8
CronoLine-IL 200/335-45/4	4	IE3	DN 200	AQ1 EGG	820 мм	45 кВт	664 кг	2142051	8
CronoLine-IL 200/335-45/4-S1	4	IE3	DN 200	Q1 Q1X4GG	820 мм	45 кВт	664 кг	2171273	8
CronoLine-IL 200/345-45/4	4	IE3	DN 200	AQ1 EGG	820 мм	45 кВт	664 кг	2142052	8
CronoLine-IL 200/345-45/4-S1	4	IE3	DN 200	Q1 Q1X4GG	820 мм	45 кВт	664 кг	2171274	8
CronoLine-IL 200/345-55/4	4	IE3	DN 200	AQ1 EGG	820 мм	55 кВт	920 кг	2142053	8
CronoLine-IL 200/345-55/4-S1	4	IE3	DN 200	Q1 Q1X4GG	820 мм	55 кВт	920 кг	2157841	8
CronoLine-IL 200/360-37/4	4	IE3	DN 200	AQ1 EGG	1100 мм	37 кВт	858 кг	2155280	15
CronoLine-IL 200/360-37/4-S1	4	IE3	DN 200	Q1 Q1X4GG	1100 мм	37 кВт	858 кг	2171275	15

Позначення виробу	Кількість полюсів	Клас енергоефективності двигуна	Номинальний внутрішній діаметр фланця	Ковзаюче торцеве ущільнення	Монтажна довжина l_0	Номинальна потужність двигуна P_2	Вага брутто близько m	Артикульний номер	Група GRD
CronoLine-IL 200/360-45/4	4	IE3	DN 200	AQ1EGG	1100 мм	45 кВт	894 кг	2145051	15
CronoLine-IL 200/360-45/4-S1	4	IE3	DN 200	Q1Q1X4GG	1100 мм	45 кВт	894 кг	2171276	15
CronoLine-IL 200/370-45/4	4	IE3	DN 200	AQ1EGG	1100 мм	45 кВт	894 кг	2155279	15
CronoLine-IL 200/370-45/4-S1	4	IE3	DN 200	Q1Q1X4GG	1100 мм	45 кВт	894 кг	2171277	15
CronoLine-IL 200/370-55/4	4	IE3	DN 200	AQ1EGG	1100 мм	55 кВт	1100 кг	2145052	15
CronoLine-IL 200/370-55/4-S1	4	IE3	DN 200	Q1Q1X4GG	1100 мм	55 кВт	1100 кг	2171278	15
CronoLine-IL 200/380-55/4	4	IE3	DN 200	AQ1EGG	1100 мм	55 кВт	1100 кг	2155278	15
CronoLine-IL 200/380-55/4-S1	4	IE3	DN 200	Q1Q1X4GG	1100 мм	55 кВт	1100 кг	2171279	15
CronoLine-IL 200/380-75/4	4	IE3	DN 200	AQ1EGG	1100 мм	75 кВт	1083 кг	2145053	15
CronoLine-IL 200/380-75/4-S1	4	IE3	DN 200	Q1Q1X4GG	1100 мм	75 кВт	1083 кг	2171280	15
CronoLine-IL 200/390-75/4	4	IE3	DN 200	AQ1EGG	1100 мм	75 кВт	1083 кг	2155277	15
CronoLine-IL 200/390-75/4-S1	4	IE3	DN 200	Q1Q1X4GG	1100 мм	75 кВт	1083 кг	2171281	15
CronoLine-IL 200/390-90/4	4	IE3	DN 200	AQ1EGG	1100 мм	90 кВт	1111 кг	2145054	15
CronoLine-IL 200/390-90/4-S1	4	IE3	DN 200	Q1Q1X4GG	1100 мм	90 кВт	1111 кг	2171282	15
CronoLine-IL 200/400-90/4	4	IE3	DN 200	AQ1EGG	1100 мм	90 кВт	1111 кг	2155276	15
CronoLine-IL 200/400-90/4-S1	4	IE3	DN 200	Q1Q1X4GG	1100 мм	90 кВт	1111 кг	2171283	15
CronoLine-IL 200/400-110/4	4	IE3	DN 200	AQ1EGG	1100 мм	110 кВт	1504 кг	2145055	15
CronoLine-IL 200/400-110/4-S1	4	IE3	DN 200	Q1Q1X4GG	1100 мм	110 кВт	1504 кг	2171284	15
CronoLine-IL 250/365-75/4	4	IE3	DN 250	AQ1EGG	1150 мм	75 кВт	1469 кг	2151795	9
CronoLine-IL 250/365-75/4-S1	4	IE3	DN 250	Q1Q1X4GG	1150 мм	75 кВт	1469 кг	2171285	9
CronoLine-IL 250/375-75/4	4	IE3	DN 250	AQ1EGG	1150 мм	75 кВт	1469 кг	2151794	9
CronoLine-IL 250/375-75/4-S1	4	IE3	DN 250	Q1Q1X4GG	1150 мм	75 кВт	1469 кг	2193323	9
CronoLine-IL 250/385-75/4	4	IE3	DN 250	AQ1EGG	1150 мм	75 кВт	1469 кг	2151793	9
CronoLine-IL 250/385-75/4-S1	4	IE3	DN 250	Q1Q1X4GG	1150 мм	75 кВт	1469 кг	2171286	9
CronoLine-IL 250/385-90/4	4	IE3	DN 250	AQ1EGG	1150 мм	90 кВт	1497 кг	2151792	9
CronoLine-IL 250/385-90/4-S1	4	IE3	DN 250	Q1Q1X4GG	1150 мм	90 кВт	1497 кг	2171287	9
CronoLine-IL 250/395-90/4	4	IE3	DN 250	AQ1EGG	1150 мм	90 кВт	1497 кг	2151791	9
CronoLine-IL 250/395-90/4-S1	4	IE3	DN 250	Q1Q1X4GG	1150 мм	90 кВт	1497 кг	2171288	9

Позначення виробу	Кількість полюсів	Клас енергоефективності двигуна	Номінальний внутрішній діаметр фланця	Ковзаюче торцеве ущільнення	Монтажна довжина l_0	Номінальна потужність двигуна P_2	Вага брутто близько m	Артикульний номер	Група GRD
CronoLine-IL 250/395-110/4	4	IE3	DN 250	AQ1 EGG	1150 мм	110 кВт	1755 кг	2151790	9
CronoLine-IL 250/395-110/4-S1	4	IE3	DN 250	Q1 Q1X4GG	1150 мм	110 кВт	1755 кг	2171289	9
CronoLine-IL 250/405-90/4	4	IE3	DN 250	AQ1 EGG	1150 мм	90 кВт	1497 кг	2151789	9
CronoLine-IL 250/405-90/4-S1-IE2	4	IE3	DN 250	Q1 Q1X4GG	1150 мм	90 кВт	1497 кг	2153666	9
CronoLine-IL 250/405-110/4	4	IE3	DN 250	AQ1 EGG	1150 мм	110 кВт	1755 кг	2151788	9
CronoLine-IL 250/405-110/4-S1	4	IE3	DN 250	Q1 Q1X4GG	1150 мм	110 кВт	1755 кг	2171290	9
CronoLine-IL 250/415-110/4	4	IE3	DN 250	AQ1 EGG	1150 мм	110 кВт	1755 кг	2151787	9
CronoLine-IL 250/415-110/4-S1	4	IE3	DN 250	Q1 Q1X4GG	1150 мм	110 кВт	1755 кг	2171291	9
CronoLine-IL 250/415-132/4	4	IE3	DN 250	AQ1 EGG	1150 мм	132 кВт	1765 кг	2151786	9
CronoLine-IL 250/415-132/4-S1	4	IE3	DN 250	Q1 Q1X4GG	1150 мм	132 кВт	1765 кг	2171292	9
CronoLine-IL 250/425-110/4	4	IE3	DN 250	AQ1 EGG	1150 мм	110 кВт	1755 кг	2151785	9
CronoLine-IL 250/425-110/4-S1	4	IE3	DN 250	Q1 Q1X4GG	1150 мм	110 кВт	1755 кг	2163585	9
CronoLine-IL 250/425-132/4	4	IE3	DN 250	AQ1 EGG	1150 мм	132 кВт	1765 кг	2151784	9
CronoLine-IL 250/425-132/4-S1	4	IE3	DN 250	Q1 Q1X4GG	1150 мм	132 кВт	1765 кг	2171293	9
CronoLine-IL 250/435-132/4	4	IE3	DN 250	AQ1 EGG	1150 мм	132 кВт	1765 кг	2151783	9
CronoLine-IL 250/435-132/4-S1-IE2	4	IE3	DN 250	Q1 Q1X4GG	1150 мм	132 кВт	1765 кг	2151840	9
CronoLine-IL 250/435-160/4	4	IE3	DN 250	AQ1 EGG	1150 мм	160 кВт	1805 кг	2151782	9
CronoLine-IL 250/435-160/4-S1	4	IE3	DN 250	Q1 Q1X4GG	1150 мм	160 кВт	1805 кг	2167005	9
CronoLine-IL 250/445-132/4	4	IE3	DN 250	AQ1 EGG	1150 мм	132 кВт	1765 кг	2151781	9
CronoLine-IL 250/445-132/4-S1	4	IE3	DN 250	Q1 Q1X4GG	1150 мм	132 кВт	1765 кг	2171294	9
CronoLine-IL 250/445-160/4	4	IE3	DN 250	AQ1 EGG	1150 мм	160 кВт	1805 кг	2151780	9
CronoLine-IL 250/445-160/4-S1	4	IE3	DN 250	Q1 Q1X4GG	1150 мм	160 кВт	1805 кг	2171295	9
CronoLine-IL 250/460-132/4	4	IE3	DN 250	AQ1 EGG	1200 мм	132 кВт	1768 кг	2120856	9
CronoLine-IL 250/460-132/4-S1	4	IE3	DN 250	Q1 Q1X4GG	1200 мм	132 кВт	1768 кг	2171296	9
CronoLine-IL 250/460-160/4	4	IE3	DN 250	AQ1 EGG	1200 мм	160 кВт	1808 кг	2120857	9
CronoLine-IL 250/460-160/4-S1	4	IE3	DN 250	Q1 Q1X4GG	1200 мм	160 кВт	1808 кг	2171297	9

Позначення виробу	Кількість полюсів	Клас енергоефективності двигуна	Номінальний внутрішній діаметр фланця	Ковзаюче торцеве ущільнення	Монтажна довжина l_0	Номінальна потужність двигуна P_2	Вага брутто близько m	Артикульний номер	Група GRD
CronoLine-IL 250/470-160/4	4	IE3	DN 250	AQ1 EGG	1200 мм	160 кВт	1808 кг	2120858	9
CronoLine-IL 250/470-160/4-S1	4	IE3	DN 250	Q1 Q1 X4GG	1200 мм	160 кВт	1808 кг	2171298	9
CronoLine-IL 250/470-200/4	4	IE3	DN 250	AQ1 EGG	1200 мм	200 кВт	2038 кг	2120859	9
CronoLine-IL 250/470-200/4-S1	4	IE3	DN 250	Q1 Q1 X4GG	1200 мм	200 кВт	2038 кг	2171299	9
CronoLine-IL 250/480-160/4	4	IE3	DN 250	AQ1 EGG	1200 мм	160 кВт	1808 кг	2120860	9
CronoLine-IL 250/480-160/4-S1	4	IE3	DN 250	Q1 Q1 X4GG	1200 мм	160 кВт	1808 кг	2171300	9
CronoLine-IL 250/480-200/4	4	IE3	DN 250	AQ1 EGG	1200 мм	200 кВт	2038 кг	2120861	9
CronoLine-IL 250/480-200/4-S1	4	IE3	DN 250	Q1 Q1 X4GG	1200 мм	200 кВт	2038 кг	2171301	9