



### Конструкція

Нормальновосмоктувальний високоефективний багатоступеневий відцентровий насос високого тиску у вертикальному виконанні з інлайн-під'єднанням

### Застосування

- > Водопостачання та підвищення тиску
- > Промислові циркуляційні системи
- > технологічної води
- > Закриті контури охолодження
- > Протипожежні установки
- > Мийні установки
- > Іригація

### Спорядження/функціонування

- > Корозійностійкі робочі колеса, направляючі колеса та корпус секцій

### Типовий код

Приклад:	Helix FIRST V(F) 3606/2-5/25/E/KS/./400-50/-38FF265
Helix FIRST V(F)	Вертикальний центробіжний насос високого тиску в інлайн-конструкції (F) = виконання насоса із сертифікатом VdS
<b>36</b>	Подача в м <sup>3</sup> /год
<b>06</b>	Число робочих коліс
<b>2</b>	Кількість обточених робочих коліс
<b>5</b>	Матеріали насоса 5 = корпус насоса EN-GJL-250 (KTL-покриття), гідравліка 1.4307 (AISI 304L)
<b>25</b>	Макс. робочий тиск в бар 16 = Helix FIRST V від 2.. до 16..: 16 бар: Овальний фланець PN 16 Helix FIRST V від 22.. до 52..: 16 бар: Круглий фланець DIN PN 16 25 = Helix FIRST V від 2.. до 16..-5/25/E/S/./: 16 бар: Круглий фланець DIN PN 25 Helix FIRST V від 2.. до 16..-5/25/E/KS/./: 25 бар: Овальний фланець DIN PN 25 Helix FIRST V від 22.. до 52..: 25 бар: Круглий фланець DIN PN 25 30 = Helix FIRST V від 2.. до 52..: 30 бар: Круглий фланець DIN PN 40
<b>E</b>	Тип ущільнення E = EPDM
<b>K</b>	Ковзаючого торцевого ущільнення картриджного типу Захисний кожух муфти
<b>S</b>	розташовується на одній лінії зі всмоктувальними та напірними патрубками насоса
<b>400</b>	Напруга під'єднання у В
<b>50</b>	Частота в Гц
-38FF265	Діаметр вала двигуна — типорозмір тримача (виконання насоса без двигуна)
..	Додатково

### Технічні характеристики

- > Електричне під'єднання: 3–400 В (±10 %), 50 Гц
  - > ≤ 4 кВт 230 В/ 400 В; Δ/У
  - > > 4 кВт 400 В/ 690 В; Δ/У
- > Діапазон температур середовища: від –20 °С до +120 °С
- > Макс. робочий тиск: 16, 25 або 30 бар
- > Макс. тиск на вході 10 бар
- > Клас захисту: IP55
- > Макс. температура навколишнього середовища: від –15 °С до +50 °С
- > Helix FIRST V 2 – 16: PN 16 з овальними фланцями, PN 25/PN 40 з круглими фланцями за ISO 2531 та ISO 7005
- > Helix FIRSTV 22 – 52: PN 16 / PN 25 / PN 40 з круглими фланцями згідно з ISO 2531 та ISO 7005

### Матеріали

- > Робочі колеса, корпус секцій та направляючі колеса з високоякісної сталі 1.4307 (AISI 304L)
- > Корпус насоса з EN-GJL-250 з катафорезним покриттям
- > Вал з високоякісної сталі 1.4057 (AISI 304L)
- > Втулка під ковзаючим торцевим ущільненням 1.4404 (AISI 316L)
- > Ущільнювальне кільце з EPDM
- > Труба-оболонка з високоякісної сталі 1.4301 (AISI 304)

### Конструкція

- > За бажанням замовника насоси можна пристосувати до конкретних умов (напр., захист двигуна, ККД двигуна класу IE4, насоси Wilo-Helix з сертифікатом VdS, ATEX, розширена температурна зона).

### Обсяг поставки

- > Багатоступеневий відцентровий насос високого тиску Helix FIRST V
- > Інструкція з монтажу та експлуатації
- > Helix FIRST V 2 – 16 (виконання PN16 з овальними фланцями): Зустрічні фланці з сірого чавуну з відповідними болтами, гайками та ущільненнями

## Перелік виробів

Позначення виробу	Під'єднання до мережі	Корпус насоса	Робоче колесо	Напірний патрубок	Номінальна потужність двигуна $P_2$	Вага брутто близько $m$	Артикульний номер
Helix FIRST V 202-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	G 1	0,37 кВт	21,7 кг	4201016
Helix FIRST V 202-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 25	0,37 кВт	27,6 кг	4201018
Helix FIRST V 203-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	G 1	0,37 кВт	22,2 кг	4201019
Helix FIRST V 203-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 25	0,37 кВт	28 кг	4201021
Helix FIRST V 204-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	G 1	0,37 кВт	22,7 кг	4201022
Helix FIRST V 204-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 25	0,37 кВт	28,5 кг	4201024
Helix FIRST V 205-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	G 1	0,55 кВт	24,2 кг	4201025
Helix FIRST V 205-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 25	0,55 кВт	30 кг	4201027
Helix FIRST V 206-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	G 1	0,55 кВт	24,7 кг	4201028
Helix FIRST V 206-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 25	0,55 кВт	30,5 кг	4201030
Helix FIRST V 207-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	G 1	0,55 кВт	29,7 кг	4201031
Helix FIRST V 207-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 25	0,55 кВт	35,5 кг	4201033
Helix FIRST V 208-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	G 1	0,75 кВт	35,9 кг	4201034
Helix FIRST V 208-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 25	0,75 кВт	41,8 кг	4201036
Helix FIRST V 209-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	G 1	0,75 кВт	36,4 кг	4201037
Helix FIRST V 209-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 25	0,75 кВт	42,2 кг	4201039
Helix FIRST V 210-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	G 1	0,75 кВт	36,9 кг	4201040
Helix FIRST V 210-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 25	0,75 кВт	42,7 кг	4201042
Helix FIRST V 211-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	G 1	1,1 кВт	38,2 кг	4201043
Helix FIRST V 211-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 25	1,1 кВт	44 кг	4201045
Helix FIRST V 212-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	G 1	1,1 кВт	38,6 кг	4201046
Helix FIRST V 212-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 25	1,1 кВт	44,5 кг	4201048
Helix FIRST V 213-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	G 1	1,1 кВт	39,5 кг	4201049
Helix FIRST V 213-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 25	1,1 кВт	45,4 кг	4201051
Helix FIRST V 214-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	G 1	1,1 кВт	39,6 кг	4201052
Helix FIRST V 214-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 25	1,1 кВт	45,5 кг	4201054
Helix FIRST V 216-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	G 1	1,5 кВт	46,1 кг	4201055

Позначення виробу	Під'єднання до мережі	Корпус насоса	Робоче колесо	Напірний патрубок	Номінальна потужність двигуна $P_2$	Вага брутто близько $m$	Артикульний номер
Helix FIRST V 216-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 25	1,5 кВт	52 кг	4201057
Helix FIRST V 218-5/25/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 25	1,5 кВт	70 кг	4201058
Helix FIRST V 220-5/25/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 25	2,2 кВт	72 кг	4201060
Helix FIRST V 222-5/25/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 25	2,2 кВт	74 кг	4201062
Helix FIRST V 224-5/25/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 25	2,2 кВт	74 кг	4201064
Helix FIRST V 226-5/25/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 25	2,2 кВт	75 кг	4201066
Helix FIRST V 229-5/30/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 25	2,2 кВт	77 кг	4201068
Helix FIRST V 231-5/30/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 25	3 кВт	85 кг	4201069
Helix FIRST V 233-5/30/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 25	3 кВт	114 кг	4201070
Helix FIRST V 236-5/30/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 25	3 кВт	115 кг	4201071
Helix FIRST V 239-5/30/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 25	3 кВт	117 кг	4201072
Helix FIRST V 402-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	G 1	0,37 кВт	22,8 кг	4201073
Helix FIRST V 402-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 25	0,37 кВт	27,5 кг	4201075
Helix FIRST V 403-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	G 1	0,37 кВт	23,8 кг	4201076
Helix FIRST V 403-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 25	0,37 кВт	27,7 кг	4201078
Helix FIRST V 404-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	G 1	0,55 кВт	25,9 кг	4201079
Helix FIRST V 404-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 25	0,55 кВт	29,5 кг	4201081
Helix FIRST V 405-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	G 1	0,75 кВт	32,7 кг	4201082
Helix FIRST V 405-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 25	0,75 кВт	35,8 кг	4201084
Helix FIRST V 406-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	G 1	0,75 кВт	33,7 кг	4201085
Helix FIRST V 406-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 25	0,75 кВт	40,8 кг	4201087
Helix FIRST V 407-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	G 1	1,1 кВт	40,1 кг	4201088
Helix FIRST V 407-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 25	1,1 кВт	42,1 кг	4201090
Helix FIRST V 408-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	G 1	1,1 кВт	41,1 кг	4201091
Helix FIRST V 408-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 25	1,1 кВт	42,6 кг	4201093
Helix FIRST V 409-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	G 1	1,1 кВт	42,1 кг	4201094
Helix FIRST V 409-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 25	1,1 кВт	43 кг	4201096
Helix FIRST V 410-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	G 1	1,5 кВт	48,6 кг	4201097

Позначення виробу	Під'єднання до мережі	Корпус насоса	Робоче колесо	Напірний патрубок	Номінальна потужність двигуна P <sub>2</sub>	Вага бруто близько <i>m</i>	Артикульний номер
Helix FIRST V 410-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 25	1,5 кВт	49 кг	4201099
Helix FIRST V 411-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	G 1	1,5 кВт	49,7 кг	4201100
Helix FIRST V 411-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 25	1,5 кВт	49,5 кг	4201102
Helix FIRST V 412-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	G 1	1,5 кВт	51 кг	4201103
Helix FIRST V 412-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 25	1,5 кВт	50 кг	4201105
Helix FIRST V 413-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	G 1	2,2 кВт	53 кг	4201106
Helix FIRST V 413-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 25	2,2 кВт	52 кг	4201108
Helix FIRST V 414-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	G 1	2,2 кВт	54 кг	4201109
Helix FIRST V 414-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 25	2,2 кВт	52 кг	4201111
Helix FIRST V 416-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	G 1	2,2 кВт	56 кг	4201112
Helix FIRST V 416-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 25	2,2 кВт	53 кг	4201114
Helix FIRST V 418-5/25/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 25	2,2 кВт	71 кг	4201115
Helix FIRST V 420-5/25/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 25	3 кВт	79 кг	4201117
Helix FIRST V 422-5/25/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 25	3 кВт	81 кг	4201118
Helix FIRST V 424-5/25/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 25	3 кВт	81 кг	4201119
Helix FIRST V 426-5/25/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 25	4 кВт	84 кг	4201120
Helix FIRST V 429-5/30/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 25	4 кВт	85 кг	4201121
Helix FIRST V 431-5/30/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 25	4 кВт	114 кг	4201122
Helix FIRST V 601-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	G 1¼	0,37 кВт	22,3 кг	4201123
Helix FIRST V 601-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 32	0,37 кВт	29,6 кг	4201124
Helix FIRST V 602-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	G 1¼	0,55 кВт	23,5 кг	4201125
Helix FIRST V 602-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 32	0,55 кВт	30,8 кг	4201127
Helix FIRST V 603-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	G 1¼	0,55 кВт	24,2 кг	4201128
Helix FIRST V 603-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 32	0,55 кВт	31,5 кг	4201130
Helix FIRST V 604-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	G 1¼	0,75 кВт	30,7 кг	4201131
Helix FIRST V 604-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 32	0,75 кВт	42,5 кг	4201132
Helix FIRST V 605-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	G 1¼	1,1 кВт	36,8 кг	4201134
Helix FIRST V 605-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 32	1,1 кВт	44,1 кг	4201136

Позначення виробу	Під'єднання до мережі	Корпус насоса	Робоче колесо	Напірний патрубок	Номінальна потужність двигуна P <sub>2</sub>	Вага бруто близько <i>m</i>	Артикульний номер
Helix FIRST V 606-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	G 1¼	1,1 кВт	37,6 кг	4201137
Helix FIRST V 606-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 32	1,1 кВт	44,8 кг	4201139
Helix FIRST V 607-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	G 1¼	1,5 кВт	43,8 кг	4201140
Helix FIRST V 607-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 32	1,5 кВт	51 кг	4201142
Helix FIRST V 608-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	G 1¼	1,5 кВт	44,6 кг	4201143
Helix FIRST V 608-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 32	1,5 кВт	52 кг	4201145
Helix FIRST V 609-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	G 1¼	2,2 кВт	46,4 кг	4201146
Helix FIRST V 609-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 32	2,2 кВт	54 кг	4201148
Helix FIRST V 610-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	G 1¼	2,2 кВт	47,2 кг	4201149
Helix FIRST V 610-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 32	2,2 кВт	54 кг	4201151
Helix FIRST V 611-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	G 1¼	2,2 кВт	48,5 кг	4201152
Helix FIRST V 611-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 32	2,2 кВт	56 кг	4201154
Helix FIRST V 612-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	G 1¼	3 кВт	67 кг	4201155
Helix FIRST V 612-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 32	3 кВт	74 кг	4201157
Helix FIRST V 613-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	G 1¼	3 кВт	71 кг	4201158
Helix FIRST V 613-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 32	3 кВт	78 кг	4201159
Helix FIRST V 614-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	G 1¼	3 кВт	71 кг	4201160
Helix FIRST V 614-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 32	3 кВт	79 кг	4201162
Helix FIRST V 615-5/25/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 32	3 кВт	83 кг	4201163
Helix FIRST V 616-5/25/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 32	4 кВт	84 кг	4201164
Helix FIRST V 618-5/25/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 32	4 кВт	85 кг	4201167
Helix FIRST V 620-5/25/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 32	4 кВт	87 кг	4201169
Helix FIRST V 621-5/25/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 32	5,5 кВт	124 кг	4201170
Helix FIRST V 623-5/25/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 32	5,5 кВт	125 кг	4201172
Helix FIRST V 625-5/30/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 32	5,5 кВт	127 кг	4201174
Helix FIRST V 628-5/30/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 32	5,5 кВт	128 кг	4201175
Helix FIRST V 630-5/30/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 32	7,5 кВт	145 кг	4201176
Helix FIRST V 633-5/30/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 32	7,5 кВт	147 кг	4201177

Позначення виробу	Під'єднання до мережі	Корпус насоса	Робоче колесо	Напірний патрубок	Номінальна потужність двигуна P <sub>2</sub>	Вага брутто близько <i>m</i>	Артикульний номер
Helix FIRST V 1001-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	G 1½	0,55 кВт	25,6 кг	4200934
Helix FIRST V 1001-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 40	0,55 кВт	35,6 кг	4200935
Helix FIRST V 1002-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	G 1½	0,75 кВт	31,6 кг	4200936
Helix FIRST V 1002-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 40	0,75 кВт	41,6 кг	4200938
Helix FIRST V 1003-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	G 1½	1,1 кВт	33,3 кг	4200939
Helix FIRST V 1003-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 40	1,1 кВт	43,3 кг	4200941
Helix FIRST V 1004-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	G 1½	1,5 кВт	50 кг	4200942
Helix FIRST V 1004-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 40	1,5 кВт	54 кг	4200944
Helix FIRST V 1005-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	G 1½	2,2 кВт	53 кг	4200945
Helix FIRST V 1005-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 40	2,2 кВт	56 кг	4200947
Helix FIRST V 1006-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	G 1½	2,2 кВт	53 кг	4200948
Helix FIRST V 1006-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 40	2,2 кВт	57 кг	4200950
Helix FIRST V 1007-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	G 1½	3 кВт	66 кг	4200951
Helix FIRST V 1007-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 40	3 кВт	76 кг	4200953
Helix FIRST V 1008-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	G 1½	3 кВт	67 кг	4200954
Helix FIRST V 1008-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 40	3 кВт	77 кг	4200956
Helix FIRST V 1009-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	G 1½	4 кВт	69 кг	4200957
Helix FIRST V 1009-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 40	4 кВт	78 кг	4200959
Helix FIRST V 1010-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	G 1½	4 кВт	69 кг	4200960
Helix FIRST V 1010-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 40	4 кВт	79 кг	4200962
Helix FIRST V 1011-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	G 1½	4 кВт	74 кг	4200963
Helix FIRST V 1011-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 40	4 кВт	84 кг	4200965
Helix FIRST V 1012-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	G 1½	5,5 кВт	81 кг	4200966
Helix FIRST V 1012-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 40	5,5 кВт	92 кг	4200968
Helix FIRST V 1013-5/25/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 40	5,5 кВт	97 кг	4200969
Helix FIRST V 1015-5/25/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 40	5,5 кВт	98 кг	4200972
Helix FIRST V 1017-5/25/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 40	7,5 кВт	144 кг	4200974
Helix FIRST V 1019-5/25/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 40	7,5 кВт	146 кг	4200975

Позначення виробу	Під'єднання до мережі	Корпус насоса	Робоче колесо	Напірний патрубок	Номінальна потужність двигуна P <sub>2</sub>	Вага бруто близько <i>m</i>	Артикульний номер
Helix FIRST V 1021-5/30/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 40	7,5 кВт	147 кг	4200976
Helix FIRST V 1023-5/30/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 40	9 кВт	170 кг	4200977
Helix FIRST V 1601-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	G 2	0,75 кВт	32 кг	4200978
Helix FIRST V 1601-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 50	0,75 кВт	43 кг	4200979
Helix FIRST V 1602-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	G 2	1,5 кВт	43 кг	4200980
Helix FIRST V 1602-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 50	1,5 кВт	54 кг	4200982
Helix FIRST V 1603-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	G 2	2,2 кВт	45,1 кг	4200983
Helix FIRST V 1603-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 50	2,2 кВт	56 кг	4200985
Helix FIRST V 1604-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	G 2	3 кВт	64 кг	4200986
Helix FIRST V 1604-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 50	3 кВт	75 кг	4200988
Helix FIRST V 1605-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	G 2	4 кВт	66 кг	4200990
Helix FIRST V 1605-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 50	4 кВт	77 кг	4200991
Helix FIRST V 1606-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	G 2	4 кВт	67 кг	4200993
Helix FIRST V 1606-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 50	4 кВт	78 кг	4200994
Helix FIRST V 1607-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	G 2	5,5 кВт	75 кг	4200996
Helix FIRST V 1607-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 50	5,5 кВт	86 кг	4200997
Helix FIRST V 1608-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	G 2	5,5 кВт	77 кг	4200999
Helix FIRST V 1608-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 50	5,5 кВт	88 кг	4201000
Helix FIRST V 1609-5/16/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	G 2	7,5 кВт	100 кг	4215239
Helix FIRST V 1609-5/25/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 50	7,5 кВт	112 кг	4201001
Helix FIRST V 1610-5/16/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	G 2	7,5 кВт	102 кг	4215240
Helix FIRST V 1610-5/25/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 50	7,5 кВт	114 кг	4201003
Helix FIRST V 1611-5/16/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	G 2	7,5 кВт	103 кг	4215241
Helix FIRST V 1611-5/25/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 50	7,5 кВт	115 кг	4201005
Helix FIRST V 1612-5/25/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 50	9 кВт	163 кг	4201007
Helix FIRST V 1613-5/25/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 50	9 кВт	166 кг	4201009
Helix FIRST V 1616-5/30/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 50	11 кВт	176 кг	4201013
Helix FIRST V 1618-5/30/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 50	15 кВт	216 кг	4201014



Позначення виробу	Під'єднання до мережі	Корпус насоса	Робоче колесо	Напірний патрубок	Номинальна потужність двигуна P <sub>2</sub>	Вага брутто близько <i>m</i>	Артикульний номер
Helix FIRST V 2201-5/16/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 50	1,5 кВт	64 кг	4200576
Helix FIRST V 2202-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 50	3 кВт	78 кг	4183356
Helix FIRST V 2203-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 50	4 кВт	81 кг	4183357
Helix FIRST V 2204-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 50	5,5 кВт	95 кг	4183358
Helix FIRST V 2205-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 50	7,5 кВт	105 кг	4183359
Helix FIRST V 2206-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 50	7,5 кВт	106 кг	4183360
Helix FIRST V 2207-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 50	9 кВт	132 кг	4183361
Helix FIRST V 2208-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 50	11 кВт	139 кг	4183362
Helix FIRST V 2209-5/25/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 50	11 кВт	144 кг	4200577
Helix FIRST V 2210-5/25/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 50	15 кВт	219 кг	4200578
Helix FIRST V 2211-5/25/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 50	15 кВт	221 кг	4200579
Helix FIRST V 2212-5/25/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 50	15 кВт	222 кг	4200580
Helix FIRST V 2213-5/25/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 50	18,5 кВт	226 кг	4200581
Helix FIRST V 2214-5/30/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 50	18,5 кВт	228 кг	4200634
Helix FIRST V 2215-5/30/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 50	18,5 кВт	230 кг	4200635
Helix FIRST V 2216-5/30/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 50	22 кВт	248 кг	4200636
Helix FIRST V 3601-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 65	3 кВт	82 кг	4183384
Helix FIRST V 3601/1-5/16/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 65	2,2 кВт	79 кг	4200588
Helix FIRST V 3602-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 65	5,5 кВт	93 кг	4183387
Helix FIRST V 3602/1-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 65	5,5 кВт	93 кг	4183386
Helix FIRST V 3602/2-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 65	4 кВт	85 кг	4183385
Helix FIRST V 3603-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 65	9 кВт	129 кг	4183390
Helix FIRST V 3603/1-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 65	7,5 кВт	108 кг	4183389
Helix FIRST V 3603/2-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 65	7,5 кВт	108 кг	4183388
Helix FIRST V 3604-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 65	11 кВт	144 кг	4183392
Helix FIRST V 3604/2-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 65	11 кВт	144 кг	4183391
Helix FIRST V 3605-5/16/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 65	15 кВт	201 кг	4215243
Helix FIRST V 3605-5/25/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 65	15 кВт	201 кг	4200590

Позначення виробу	Під'єднання до мережі	Корпус насоса	Робоче колесо	Напірний патрубок	Номинальна потужність двигуна $P_2$	Вага брутто близько $m$	Артикульний номер
Helix FIRST V 3605/2-5/16/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 65	15 кВт	201 кг	4215242
Helix FIRST V 3605/2-5/25/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 65	15 кВт	201 кг	4200589
Helix FIRST V 3606-5/16/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 65	18,5 кВт	206 кг	4215245
Helix FIRST V 3606-5/25/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 65	18,5 кВт	206 кг	4200592
Helix FIRST V 3606/2-5/16/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 65	15 кВт	204 кг	4215244
Helix FIRST V 3606/2-5/25/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 65	15 кВт	204 кг	4200591
Helix FIRST V 3607-5/25/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 65	22 кВт	254 кг	4200594
Helix FIRST V 3607/2-5/25/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 65	18,5 кВт	237 кг	4200593
Helix FIRST V 3608-5/25/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 65	22 кВт	257 кг	4200596
Helix FIRST V 3608/2-5/25/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 65	22 кВт	257 кг	4200595
Helix FIRST V 3609-5/25/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 65	30 кВт	313 кг	4200598
Helix FIRST V 3609/2-5/25/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 65	30 кВт	313 кг	4200597
Helix FIRST V 3610-5/30/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 65	30 кВт	316 кг	4200637
Helix FIRST V 3610/2-5/25/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 65	30 кВт	316 кг	4200599
Helix FIRST V 3611-5/30/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 65	37 кВт	335 кг	4200639
Helix FIRST V 3611/2-5/30/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 65	30 кВт	319 кг	4200638
Helix FIRST V 5201-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 80	4 кВт	91 кг	4183423
Helix FIRST V 5201/1-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 80	3 кВт	90 кг	4183422
Helix FIRST V 5202-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 80	7,5 кВт	115 кг	4183425
Helix FIRST V 5202/2-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 80	5,5 кВт	107 кг	4183424
Helix FIRST V 5203-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 80	11 кВт	147 кг	4183427
Helix FIRST V 5203/2-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 80	11 кВт	147 кг	4183426
Helix FIRST V 5204-5/16/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 80	15 кВт	210 кг	4215247
Helix FIRST V 5204-5/25/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 80	15 кВт	210 кг	4200613
Helix FIRST V 5204/2-5/16/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 80	15 кВт	210 кг	4215246
Helix FIRST V 5204/2-5/25/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 80	15 кВт	210 кг	4200612
Helix FIRST V 5205-5/16/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 80	18,5 кВт	244 кг	4215249
Helix FIRST V 5205-5/25/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 80	18,5 кВт	244 кг	4200615

Позначення виробу	Під'єднання до мережі	Корпус насоса	Робоче колесо	Напірний патрубок	Номінальна потужність двигуна $P_2$	Вага брутто близько $m$	Артикульний номер
Helix FIRST V 5205/2-5/16/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 80	18,5 кВт	244 кг	4215248
Helix FIRST V 5205/2-5/25/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 80	18,5 кВт	244 кг	4200614
Helix FIRST V 5206-5/25/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 80	22 кВт	265 кг	4200617
Helix FIRST V 5206/2-5/16/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 80	22 кВт	265 кг	4215250
Helix FIRST V 5206/2-5/25/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 80	22 кВт	265 кг	4200616
Helix FIRST V 5207-5/25/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 80	30 кВт	322 кг	4200619
Helix FIRST V 5207/2-5/25/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 80	30 кВт	322 кг	4200618
Helix FIRST V 5208-5/25/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 80	30 кВт	325 кг	4200621
Helix FIRST V 5208/2-5/25/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 80	30 кВт	325 кг	4200620
Helix FIRST V 5209-5/30/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 80	37 кВт	344 кг	4200640
Helix FIRST V 5209/2-5/25/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 80	37 кВт	344 кг	4200622
Helix FIRST V 5210-5/30/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 80	37 кВт	348 кг	4200642
Helix FIRST V 5210/2-5/30/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	Чавун	Нержавіюча сталь	DN 80	37 кВт	348 кг	4200641